

FLOURISH FS DISC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COULEURS	Red Enamel, Early Espresso
CADRE	ALUXX-grade aluminum
FOURCHE	SR Suntour NEX RL P, 50mm travel, disc
AMORTISSEUR (SHOCK)	N/A
COMPOSANTES	
GUIDON	alloy, 26mm rise, 33 degree sweep, 25.4mm XS: 590mm, S: 590mm, M: 610mm, L: 610mm
POIGNÉES	ErgoContact, Black
POTENCE	alloy, 25.4mm XS: 60mm, S: 60mm, M: 60mm, L: 60mm
TIGE DE SELLE	alloy, suspension, 27.2mm XS: 300mm, S: 300mm, M: 300mm, L: 350mm
SELLE	Selle Royal Essenza, black
PÉDALES	platform
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)	
LEVIERS DE VITESSE	microSHIFT Advent, 1x9
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	microSHIFT Advent
FREINS	Tektro TKB 172 [F], MD 510 [R] mechanical, rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	alloy comfort
CASSETTE	microSHIFT Advent, 11x46
CHAÎNE	KMC X9
PÉDALIER	ProWheel PRO-V42, 42t XS: 170mm, S: 170mm, M: 175mm, L: 175mm
BOÎTIER DE PÉDALIER	sealed cartridge

ROUES	
JANTES	Giant double-wall aluminum
MOYEUX	alloy, 28h
RAYONS	stainless
PNEUS	Kenda K-192, 700x40c
EXTRAS	42mm, or 40c max tire size, fenders, kickstand, chain cover, hem weight

Prix de détail: 1 049,00 \$

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M
Longueur du tube de selle (mm)	355	430	495
Angle du tube de selle	73,0°	72,5°	72,0°
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	540	565	585
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	160	180	200
Angle du tube de direction	68,0°	69,0°	70,0°
Déport (rake) de fourche (mm)	40	40	40
Trail (mm)	108,4	101,1	93,9
Empattement (mm)	1074	1083	1086
Longueur des bases (mm)	460	460	460
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	65	65	65
Portée Verticale (Stack) (mm)	627	650	673
Portée Horizontale (Reach) (mm)	348	360	366
Hauteur du cadre (mm)	453	440	450
Largeur du Guidon (mm)	590	590	610
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175
Diamètre des Roues	700C	700C	700C

Giant Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.