INTRIGUE 29 1



TEKNISET TIEDOT

RUNKO	
KOOT	S, M, L
VÄRIT	Kelp Forest
RUNKO	ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip – Maestro
HAARUKKA	Marzocchi Bomber Z2, 140mm, Rail damper, Boost 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset
ISKUNVAIMENNIN	Fox Float Performance 185x50, custom tuned for Liv
KOMPONENTIT	
OHJAUSTANKO	Giant Contact TR35, alloy, 35mm, 20mm rise S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm
GRIPIT	Liv Tactal Pro Single Lock-On S: 120mm, M/L: 130mm
OHJAINKANNATIN	Giant Contact SL, 35mm S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
SATULATOLPPA	Giant Contact Switch dropper, adjustable, remote S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm
SATULA	Liv Sylvia
POLKIMET	platform
VOIMANSIIRTO	
VAIHDEVIPU	Shimano Deore, 1x12
ETUVAIHTAJA	N/A
TAKAVAIHTAJA	Shimano Deore, Shadow +
JARRUT	Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]180mm
JARRUKAHVAT	Shimano BL-MT401
RATASPAKKA	Shimano Deore M6100, 10x51
KETJUT	KMC X12
KAMPISARJA	Praxis Cadet, steel chain ring 30t, 52mm chainline S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
KESKIÖ	Praxis, press fit

RENKAAT	
VANTEET	Giant AM 29, tubeless ready, sleeve-joint, 30mm inner width
NAVAT	[F] alloy 15x110, sealed bearing, [R] alloy 12x148, sealed bearing
PINNAT	Sapim
RENKAAT	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
LISÄTIEDOT	tubeless prepared, max tire size 2.5", max chainring size 32t

Suositushinta: 3 209,00 €

GEOMETRIA

RUNKO	S	M	L
	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH
Satulaputken pituus (mm)	425	435	460
Satulatolpan asennussyvyys (mm)	295	305	330
Satulaputken kulma	77,0° | 77,8°	77,0° | 77,8°	77,0° | 77,8°
Vaakaputken pituus (mm)	558 | 557	574 | 573	599 | 597
Emäputken pituus (mm)	105	110	125
Emäputken kulma	65,8° | 66,5°	65,8° | 66,5°	65,8° | 66,5°
Haarukan offset (mm)	44	44	44
Trail-mitta (mm)	122 | 117	122 | 117	122 | 117
Akseliväli (mm)	1160 | 1160	1177 | 1176	1205 | 1204
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	438 | 435	438 | 435	438 | 435
Keskiön pudotus (mm)	40 | 30	40 | 30	40 | 30
Stack-mitta (mm)	620 | 614	625 | 618	639 | 632
Reach-mitta (mm)	415 | 424	430 | 438	451 | 460
Standover-mitta (mm)	742 | 751	732 | 741	751 | 759
Ohjaustangon leveys (mm)	760	760	780
Ohjainkannattimen pituus (mm)	50	50	50
Kammen pituus (mm)	170	170	175
Rengaskoko	[F] 29" [R	[F] 29" [R	[F] 29" [R

Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.