

# INTRIGUE 29 1



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L
COLORIS	Smoke Metal / Dark Gray
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip
FOURCHE	Fox 34 Float Performance, 140mm, GRIP damper, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
AMORTISSEUR	Fox Float DPS Performance, 185/50, custom tuned for Liv
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact TR35, alloy, 35mm S:760mm, M:760mm, L:780mm
POIGNÉES	Liv Supera, single lock ring
POTENCE	Giant Contact SL, 35mm S:50mm, M:50mm, L:50mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 499mm
SELLE	Liv Sylvia
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano SLX M7100, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano SLX M7100
FREINS	Shimano BR-MT520, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano MT501
CASSETTE	Shimano SLX M7100, 10x51
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Shimano M511, 30t S:170mm, M:170mm, L:170mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant AM 29, tubeless ready, sleeve-joint, 30mm inner width
MOYEUX	[F] alloy 15x110, sealed bearing [R] alloy 12x148, sealed bearing
RAYONS	Sapim
PNEUS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, max tire size 2.5", max chainring size 32t
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 3 800,00 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L
	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	425	435	460
Angle de tube de selle	77,0°   77,8°	77,0°   77,8°	77,0°   77,8°
Longueur du tube supérieur (mm)	558   557	574   573	599   597
Longueur du tube de direction (mm)	105	110	125
Angle du tube de direction	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44
Trail (mm)	122   117	122   117	122   117
Empattement (mm)	1160   1160	1177   1176	1205   1204
Longueur des bases (mm)	438   435	438   435	438   435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	40   30	40   30	40   30
Stack (mm)	620   614	625   618	639   632
Reach (mm)	415   424	430   438	451   460
Hauteur en statique (mm)	731   740	737   746	756   765
Largeur de cintre (mm)	760	760	780
Longueur de potence (mm)	50	50	50
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).  
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.