

INTRIGUE 29 2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L
COLORIS	Black Ti
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip
FOURCHE	Fox 34 Float Rhythm, 140mm, GRIP damper, Boost, 15x110, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
AMORTISSEUR	Fox Float DPS Performance [185/50], custom tuned for Liv
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact TR35, 780x35
POTENCE	Giant Contact SL 35
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper, remote lever, 30.9
SELLE	Liv Sylvia
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano SLX
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano SLX
FREINS	Shimano MT520 hydraulic disc
LEVIER DE FREIN	Shimano MT501
CASSETTE	Shimano SLX, 10x51
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Shimano SLX, 30t
BOÎTIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant AM 29, tubeless ready, sleeve-joint, 30mm inner width
MOYEUX	[F] Shimano 15x110, sealed bearing [R] Shimano 12x148, sealed bearing
RAYONS	Sapim
PNEUS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 3 300,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	425	435	435	460	460	460
Angle de tube de selle	77,0°	77,8°	77,0°	77,8°	77,0°	77,8°
Longueur du tube supérieur (mm)	558	557	574	573	599	597
Longueur du tube de direction (mm)	105	110	110	125	125	125
Angle du tube de direction	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44	44	44
Trail (mm)	122	117	122	117	122	117
Empattement (mm)	1160	1160	1177	1176	1205	1204
Longueur des bases (mm)	438	435	438	435	438	435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	40	30	40	30	40	30
Stack (mm)	620	614	625	618	639	632
Reach (mm)	415	424	430	438	451	460
Hauteur en statique (mm)	731	740	737	746	756	765
Largeur de cintre (mm)	760	760	760	760	760	760
Longueur de potence (mm)	50	50	50	50	50	50
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170	175	175	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.