

INTRIGUE 29 2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L
COLORIS	Pistachio / Rifle Green
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip
FOURCHE	RockShox 35 Gold RL, 140mm, Boost, 15x110, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
AMORTISSEUR	Fox Float DPS Performance, 185/50, custom tuned for Liv
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact TR35, alloy, 35mm S:760mm, M:760mm, L:780mm
POIGNÉES	Liv Supera, single lock ring
POTENCE	Giant Contact SL, 35mm S:50mm, M:50mm, L:50mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 499mm
SELLE	Liv Sylvia
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM SX Eagle, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM SX Eagle
FREINS	Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Deore BL-MT401
CASSETTE	SRAM SX, 11x50
CHAÎNE	SRAM SX Eagle
PÉDALIER	SRAM SX, 30t S:170mm, M:170mm, L:170mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant AM 29, tubeless ready, sleeve-joint, 30mm inner width
MOYEUX	[F] alloy 15x110, sealed bearing [R] alloy 12x148, sealed bearing
RAYONS	Sapim
PNEUS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, max tire size 2.5", max chainring size 32t
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 3 300,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	425	435	460
Angle de tube de selle	77,0° 77,8°	77,0° 77,8°	77,0° 77,8°
Longueur du tube supérieur (mm)	558 557	574 573	599 597
Longueur du tube de direction (mm)	105	110	125
Angle du tube de direction	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44
Trail (mm)	122 117	122 117	122 117
Empattement (mm)	1160 1160	1177 1176	1205 1204
Longueur des bases (mm)	438 435	438 435	438 435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	40 30	40 30	40 30
Stack (mm)	620 614	625 618	639 632
Reach (mm)	415 424	430 438	451 460
Hauteur en statique (mm)	731 740	737 746	756 765
Largeur de cintre (mm)	760	760	780
Longueur de potence (mm)	50	50	50
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.