

INTRIGUE ADVANCED PRO 29 0



SPECS

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	
ΜΕΓΕΘΗ	S, M, L
ΧΡΩΜΑΤΑ	Supernova
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip
ΠΙΡΟΥΝΙ	Fox 36 Factory Live Valve, 140mm, FIT4 damper, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Fox Float DPX2 Factory Live Valve [185/50], custom tuned for Liv
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	
ΤΙΜΟΝΙ	Giant Contact SLR TR35, 780x35
ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Giant Contact SL 35
ΛΑΙΜΟΣ ΣΈΛΛΑΣ	Fox Transfer Factory dropper, Shimano remote lever, 30.9
ΣΈΛΛΑ	Liv Sylvia SL
ΠΕΝΤΑΛ	N/A
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	
ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	Shimano Deore XT
ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ	N/A
ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ.	Shimano XTR
ΦΡΈΝΑ	Shimano Deore XT
ΜΑΝΕΤΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	Shimano Deore XT
CASSETTE Ή ΕΛΕΥΘΕΡΟ	Shimano Deore XT, 10x51
ΑΛΥΣΙΔΑ	Shimano
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΩΝΑΣ	Shimano Deore XT, 30t with MRP AMg V2 carbon guide
BOTTOM BRACKET	Shimano, press fit

WHEELS	
ΣΤΕΦΑΝΙΑ	Giant TRX-1 29 WheelSystem
ΚΕΝΤΡΑ	Giant TRX-1 29 WheelSystem
ΑΚΤΙΝΕΣ	Giant TRX-1 29 WheelSystem
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	S	M	L
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Seat Tube Length (mm)	425	435	460
Seat Tube Angle	77,0° 77,8°	77,0° 77,8°	77,0° 77,8°
Top Tube Length (mm)	558 557	574 573	599 597
Head Tube Length (mm)	105	110	125
Head Tube Angle	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°
Fork Rake (mm)	44	44	44
Trail (mm)	122 117	122 117	122 117
Wheelbase (mm)	1160 1160	1177 1176	1205 1204
Chain Stay Length (mm)	438 435	438 435	438 435
Bottom Bracket Drop (mm)	40 30	40 30	40 30
Stack (mm)	620 614	625 618	639 632
Reach (mm)	415 424	430 438	451 460
Stand Over Height (mm)	731 740	737 746	756 765
Handlebar Width (mm)	760	760	780
Stem Length (mm)	50	50	50
Crank Length (mm)	170	170	175
Wheel Size	29"	29"	29"

Όλες οι προδιαγραφές είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση