

INTRIGUE ADVANCED PRO 29 0



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L
COLORIS	Supernova
CADRE	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip
FOURCHE	Fox 36 Factory Live Valve, 140mm, FIT4 damper, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
AMORTISSEUR	Fox Float DPX2 Factory Live Valve [185/50], custom tuned for Liv
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR TR35, 780x35
POTENCE	Giant Contact SL 35
TIGE DE SELLE	Fox Transfer Factory dropper, Shimano remote lever, 30.9
SELLE	Liv Sylvia SL
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore XT
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano XTR
FREINS	Shimano Deore XT
LEVIERS DE FREIN	Shimano Deore XT
CASSETTE	Shimano Deore XT, 10x51
CHAÎNE	Shimano
PÉDALIER	Shimano Deore XT, 30t with MRP AMG V2 carbon guide
BOÎTIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant TRX-1 29 WheelSystem
MOYEURS	Giant TRX-1 29 WheelSystem
RAYONS	Giant TRX-1 29 WheelSystem
PNEUS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 8 700,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	425		435		460	
Angle de tube de selle	77,0°	77,8°	77,0°	77,8°	77,0°	77,8°
Longueur du tube supérieur (mm)	558	557	574	573	599	597
Longueur du tube de direction (mm)	105		110		125	
Angle du tube de direction	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°
Déport de fourche (mm)	44		44		44	
Trail (mm)	122	117	122	117	122	117
Empattement (mm)	1160	1160	1177	1176	1205	1204
Longueur des bases (mm)	438	435	438	435	438	435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	40	30	40	30	40	30
Stack (mm)	620	614	625	618	639	632
Reach (mm)	415	424	430	438	451	460
Hauteur en statique (mm)	731	740	737	746	756	765
Largeur de cintre (mm)	760		760		780	
Longueur de potence (mm)	50		50		50	
Longueur des manivelles (mm)	170		170		175	
Diamètre des roues	29"		29"		29"	

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.