



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L
КОЛІР	Dark Iridescent
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip
ВИЛКА	RockShox Pike Select, 140mm, Boost, 15x110 Maxle Stealth, tapered, 42mm offset, custom tuned for Liv
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	RockShox Deluxe Select+ [185/50], RT, custom tuned for Liv
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact TR35, 780x35
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL 35
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch dropper, remote lever, 30.9
СІДЛО	Liv Sylvia SL
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM NX Eagle
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM NX Eagle
ГАЛЬМА	Shimano MT520, hydraulic disc
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano MT501
КАСЕТА	SRAM NX Eagle, 11x50
ЛАНЦЮГ	SRAM NX Eagle
СИСТЕМА ШАТУНІВ	TruVativ Descendent 6k Eagle DUB, 30t
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant TRX-2 29 WheelSystem
ВТУЛКИ	Giant TRX-2 29 WheelSystem
СПИЦІ	Giant TRX-2 29 WheelSystem
ШИНИ	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	425	435	460
Нахил підсідельної труби	77,0° 77,8°	77,0° 77,8°	77,0° 77,8°
Довжина верхньої труби (mm)	558 557	574 573	599 597
Висота кермової труби (mm)	105	110	125
Нахил кермової труби	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°
Виліт вилки (mm)	44	44	44
Шлях вилки (mm)	122 117	122 117	122 117
Колісна база (mm)	1160 1160	1177 1176	1205 1204
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	438 435	438 435	438 435
Провисання каретки (mm)	40 30	40 30	40 30
Ефективна висота (mm)	620 614	625 618	639 632
Ефективна довжина (mm)	415 424	430 438	451 460
Безпечна висота (mm)	731 740	737 746	756 765
Ширина керма (mm)	760	760	780
Довжина виносу (mm)	50	50	50
Довжина шатунів (mm)	170	170	175
Розмір коліс	29"	29"	29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.