

INTRIGUE LT 1



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XS, S: MX only, M, L: 29" F&R out of the box, MX compatible
BARVA	Soap Suds
RÁM	ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 150mm Maestro Suspension, flip chip - Maestro 3, integrated down tube storage
VIDLICE	Marzocchi Bomber Z1, 160mm, Rail damper, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset
TLUMIČ	Fox Float Performance 185x55, custom tuned for Liv
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact TR35, alloy, 35mm, 20mm rise XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm
GRIPY	Liv Tactal Pro Single Lock-On XS/S: 120mm, M/L: 130mm
PŘEDSTAVEC	Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
SEDLOVKA	Giant Contact Switch dropper, remote XS: 125mm travel / 30.9 x 390mm S: 120-150mm travel / 30.9 x 390mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm
SEDLO	Liv Sylvia
PEDÁLY	-
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano Deore, 1x12
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Deore, Shadow +
BRZDY	Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano BL-MT401
KAZETA	Shimano Deore M6100, 10x51
ŘETĚZ	KMC X12
KLIKY	Praxis Cadet, steel chain ring 30t, 52mm chainline S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
STŘED	Praxis, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant AM, tubeless ready, sleeve-joint, 30mm inner width XS/S: [F] 29, [R] 27.5 M/L: [F] 29, [R] 29
NÁBOJE	alloy
DRÁTY	stainless
PLÁŠTĚ	Size XS, S, M and L, [F]: Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size XS and S, [R]: Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size M and L, [R]: Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
DOPLŇKY	MRP 1259-HD2CS-0001 chain guide, 3M tailgate protector, tubeless prepared, integrated down tube storage bag, max tire size 2.5", max chainring size 32t

Cena: akční cena 69 999 Kč (původně 99 999 Kč)

GEOMETRIE

RÁM	XS			S			M			L		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	370			390			420			450		
Max. zasunutí sedlovky (mm)	230			250			280			310		
Úhel sedlové trubky	76,2°	76,6°	77,0°	76,2°	76,6°	77,0°	77,3°	77,6°	78,0°	77,3°	77,6°	77,6°
Délka horní trubky (mm)	552	552	550	567	566	565	581	580	579	603	602	601
Délka hlavové trubky (mm)	95			95			100			110		
Úhel hlavové trubky	64,7°	65,1°	65,5°	64,6°	65,1°	65,5°	64,8°	65,1°	65,5°	64,8°	65,1°	65,5°
Offset vidlice (mm)	44			44			44			44		
Trail (mm)	131	127,9	124,8	131,6	127,8	124,8	130,6	127,7	124,8	130,5	127,7	124,8
Rozvor (mm)	1166	1166	1164	1183	1180	1179	1208	1207	1207	1232	1231	1231
Délka řetězové vřpěry (mm)	443	442	440	443	442	440	443	442	440	443	442	440
Bottom Bracket Drop (mm)	25	20	15	24	20	15	35	30	25	35	30	25
Stack (mm)	629	627	624	628	627	624	628	625	622	637	634	631
Reach (mm)	398	402	406	413	417	421	439	442	447	459	462	467
Výška rámu od země (mm)	613	613	613	674	674	674	712	712	712	750	750	750
Šířka říditěk (mm)	760			760			760			780		
Délka představce (mm)	40			50			50			50		
Délka klik (mm)	165			170			170			170		
Rozměr kol	F 29	R 27.5		F 29	R 27.5		29"			29"		

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen. a to bez předchozího upozornění. Děkujieme za pochopení.