

INTRIGUE LT 1



FELSZERELTSÉG

VÁZ	
MÉRETEK	XS, S: MX only, M, L: 29" F&R out of the box, MX compatible
SZÍN	Soap Suds
VÁZ	ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 150mm Maestro Suspension, flip chip - Maestro 3, integrated down tube storage
VILLA	Marzocchi Bomber Z1, 160mm, Rail damper, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset
RUGÓSTAG	Fox Float Performance 185x55, custom tuned for Liv
ALKATRÉSZEK	
KORMÁNY	Giant Contact TR35, alloy, 35mm, 20mm rise XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm
MARKOLAT	Liv Tactal Pro Single Lock-On XS/S: 120mm, M/L: 130mm
KORMÁNYSZÁR	Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
NYEREGCSŐ	Giant Contact Switch dropper, remote XS: 125mm travel / 30.9 x 390mm S: 120-150mm travel / 30.9 x 390mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm
NYEREG	Liv Sylvia
PEDÁLOK	platform
HAJTÁS	
VÁLTÓKAROK	Shimano Deore, 1x12
ELSŐ VÁLTÓ	N/A
HÁTSÓ VÁLTÓ	Shimano Deore, Shadow +
FÉKEK	Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
FÉKKAROK	Shimano BL-MT401
FOGASKOSZORÚ	Shimano Deore M6100, 10x51
LÁNC	KMC X12
HAJTÓMŰ	Praxis Cadet, steel chain ring 30t, 52mm chainline S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
KÖZÉPCSPÁGY	Praxis, press fit

KEREKEK	
FELNIK	Giant AM, tubeless ready, sleeve-joint, 30mm inner width XS/S: [F] 29, [R] 27.5 M/L: [F] 29, [R] 29
AGYAK	alloy
KÜLLÖK	stainless
KÜLSŐK	Size XS, S, M and L, [F]: Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size XS and S, [R]: Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size M and L, [R]: Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
KIEGÉSZÍTŐK	MRP 1259-HD2CS-0001 chain guide, 3M tailgate protector, tubeless prepared, integrated down tube storage bag, max tire size 2.5", max chainring size 32t

Ár: 1 659 900,00 Ft

GEOMETRIA

VÁZ	XS			S			M			L		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Nyeregcső hossz (mm)	370			390			420			450		
Üléscsop behelyezési mélysége (mm)	230			250			280			310		
Nyeregcső szög	76,2° 76,6° 77,0°	76,2°	76,6° 77,0°	77,3° 77,6° 78,0°	77,3°	77,6° 78,0°	77,3°					
Felsőcső hossz (mm)	552 552 550	567 566 565	581 580 579	603 6								
Fejcső hossz (mm)	95			95			100			110		
Fejcsőszög	64,7° 65,1° 65,5°	64,6° 65,1° 65,5°	64,8° 65,1° 65,5°	64,8°								
Fork Rake (mm)	44			44			44			44		
Trail (mm)	131 127,9 124,8	131,6 127,8 124,8	130,6 127,7 124,8	130,5								
Keréktávolság (mm)	1166 1166 1164	1183 1180 1179	1208 1207 1207	1232								
Láncvilla hossz (mm)	443 442 440	443 442 440	443 442 440	443 4								
Középcsapágy esés (mm)	25 20 15	24 20 15	35 30 25	35 30								
Stack (mm)	629 627 624	628 627 624	628 625 622	637 6								
Reach (mm)	398 402 406	413 417 421	439 442 447	459 4								
Átlépési magasság (mm)	613 613 613	674 674 674	712 712 712	750 7								
Kormányzélesség (mm)	760			760			760			780		
Kormányzár hossz (mm)	40			50			50			50		
Hajtókar hossz (mm)	165			170			170			170		
Kerékméret	F 29 R 27.5			F 29 R 27.5			29"			29"		

A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.