

INTRIGUE LT 1



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S: MX only, M, L: 29" F&R out of the box, MX compatible
КОЛІР	Soap Suds
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 150mm Maestro Suspension, flip chip – Maestro 3, integrated down tube storage
ВИЛКА	Marzocchi Bomber Z1, 160mm, Rail damper, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float Performance 185x55, custom tuned for Liv
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact TR35, alloy, 35mm, 20mm rise XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv Tactal Pro Single Lock-On XS/S: 120mm, M/L: 130mm
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch dropper, remote XS: 125mm travel / 30.9 x 390mm S: 120-150mm travel / 30.9 x 390mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm
СІДЛО	Liv Sylvia
ПЕДАЛІ	platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Deore, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Deore, Shadow +
ГАЛЬМА	Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano BL-MT401
КАСЕТА	Shimano Deore M6100, 10x51
ЛАНЦЮГ	KMC X12
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Praxis Cadet, steel chain ring 30t, 52mm chainline S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
КАРЕТКА	Praxis, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant AM, tubeless ready, sleeve-joint, 30mm inner width XS/S: [F] 29, [R] 27.5 M/L: [F] 29, [R] 29
ВТУЛКИ	alloy
СПИЦІ	stainless
ШИНИ	Size XS, S, M and L, [F]: Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size XS and S, [R]: Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size M and L, [R]: Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
ДОДАТКОВО	MRP 1259-HD2CS-0001 chain guide, 3M tailgate protector, tubeless prepared, integrated down tube storage bag, max tire size 2.5", max chainring size 32t

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH
Seat Post Insertion Depth (mm)	230	250	280	310
Нахил підсідельної труби	76,2° 76,6° 77,0°	76,2° 76,6° 77,0°	77,3° 77,6° 78,0°	77,3° 77,6° 78,0°
Довжина верхньої труби (mm)	552 552 550	567 566 565	581 580 579	603 603 603
Висота кермової труби (mm)	95	95	100	110
Нахил кермової труби	64,7° 65,1° 65,5°	64,6° 65,1° 65,5°	64,8° 65,1° 65,5°	64,8° 65,1° 65,5°
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	131 127,9 124,8	131,6 127,8 124,8	130,6 127,7 124,8	130,5 127,6 124,8
Колісна база (mm)	1166 1166 1164	1183 1180 1179	1208 1207 1207	1232 1232 1232
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	443 442 440	443 442 440	443 442 440	443 443 443
Провисання каретки (mm)	25 20 15	24 20 15	35 30 25	35 30 25
Ефективна висота (mm)	629 627 624	628 627 624	628 625 622	637 637 637
Ефективна довжина (mm)	398 402 406	413 417 421	439 442 447	459 462 462
Безпечна висота (mm)	613 613 613	674 674 674	712 712 712	750 750 750
Ширина керма (mm)	760	760	760	780
Довжина виносу (mm)	40	50	50	50
Довжина шатунів (mm)	165	170	170	170
Розмір коліс	F 29 R 27.5	F 29 R 27.5	29"	29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.