

INTRIGUE LT 2



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	29"/27.5": XS; S 29": M, L
KOLOR	Aged Denim
RAMA	aluminium ALUXX SL, 150mm skoku zawieszenia Maestro, flip chip - Maestro 3, kompatybilność z kołem 27.5" i 29" (tylko rozmiar M i L), Universal Derailleur Hanger (UDH), zintegrowany schowek w dolnej rurze, max. rozmiar opony 2.5", max. rozmiar tarczy korbowodu 32T, osłona dolnej rury, osłona przed łańcuchem
WIDELEC	RockShox 35 Gold RL, 160mm, Motion Control, Boost, 15x110, 110 Maxle Stealth, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float DPS Performance 185/55, custom tuned for Liv
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, wznios 20mm, aluminium
CHWYTY	Liv Tactal Pro Single Lock-On XS/S: 110mm, M/L: 120mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL, 35mm
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, regulowany, zdalna manetka, XS: skok 100mm / 30.9 x 345mm, S: skok 125mm / 30.9 x 395mm, M: skok 150mm / 30.9 x 440mm, L: skok 150mm / 30.9 x 440mm
SIODŁO	Liv Sylvia
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM SX Eagle, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM SX Eagle
HAMULCE	Tektro HD-M745, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze [P] 203mm [T] 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M745
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM SX Eagle, 11-50
ŁAŃCUCH	SRAM SX Eagle
KORBA	SRAM SX Eagle DUB, 30t, linia łańcucha 55mm
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant AM, ETRTO: XS/S: [P] 30-622, [T] 30-584, M/L: 30-622, tubeless ready, aluminium
PIASTY	[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska stożkowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Leader, [P]28/[T]28
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [T, rozmiar M, L] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, or [T, rozmiar XS, S] Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
DODATKI	Prowadnica łańcucha MRP AMg CS, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 16 199,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH
Kąt podsiodłowy	76,2° 76,6° 77,0°	77,3° 77,6° 78,0°	77,3° 77,6° 78,0°
Długość górnej rury (mm)	567 566 565	581 580 579	603 602 601
Długość główki ramy (mm)	95	100	110
Kąt główki ramy	64,6° 65,1° 65,5°	64,8° 65,1° 65,5°	64,8° 65,1° 65,5°
Wyrzedzenie widelca (mm)	44	44	44
Trail (mm)	131,6 127,8 124,8	130,6 127,7 124,8	130,5 127,7 124,8
Baza kół (mm)	1183 1180 1179	1208 1207 1207	1232 1231 1231
Długość tylnego trójkąta (mm)	443 442 440	443 442 440	443 442 440
Obniżenie środka suportu (mm)	24 20 15	35 30 25	35 30 25
Stack (mm)	628 627 624	628 625 622	637 634 631
Reach (mm)	413 417 421	439 442 447	459 462 467
Przekrok (mm)	750 750 750	760 760 760	770 770 770
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	50	50	50
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170
Rozmiar kół	F29"/R27.5	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą