

# INTRIGUE LT ADVANCED 1



## FELSZERELTSÉG

VÁZ	
MÉRETEK	XS, S: MX only, M, L: 29" F&R out of the box, MX compatible
SZÍN	Raw Carbon
VÁZ	Advanced-grade composite front and rear triangles, 150mm Maestro Suspension, flip chip - Maestro 3, integrated down tube storage
VILLA	Fox 36 Performance Elite, 160mm, Grip 2 damper, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset
RUGÓSTAG	Fox Float X Performance Elite 185x55, custom tuned for Liv
ALKATRÉSZEK	
KORMÁNY	Giant Contact SLR TR35, composite, 20mm rise, 35mm XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm
MARKOLAT	Liv Tactal Pro Single Lock-On XS/S: 120mm, M/L: 130mm
KORMÁNYSZÁR	Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
NYEREGCSŐ	TranzX travel-adjustable dropper, remote XS: 125mm travel / 30.9 x 390mm S: 120-150mm travel / 30.9 x 390mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm
NYEREG	Liv Sylvia
PEDÁLOK	platform
HAJTÁS	
VÁLTÓKAROK	SRAM AXS, 1x12
ELSŐ VÁLTÓ	N/A
HÁTSÓ VÁLTÓ	SRAM GX T-Type
FÉKEK	Shimano XT BR-M8120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
FÉKKAROK	Shimano XT BL-M8100
FOGASKOSZORÚ	SRAM GX T-Type, 10x52
LÁNC	SRAM GX T-Type
HAJTÓMŰ	SRAM GX T-Type, 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
KÖZÉPCsapágy	SRAM DUB, press fit

KEREKEK	
FELNIK	Giant TRX 2 Carbon WheelSystem, 30mm inner width XS/S: [F] 29, [R] 27.5 M/L: [F] 29, [R] 29
AGYAK	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
KÜLLÖK	Sapim
KÜLSŐK	Size XS, S, M and L, [F]: Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size XS and S, [R]: Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size M and L, [R]: Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
KIEGÉSZÍTŐK	MRP 1259-HD2CS-0001 chain guide, 3M tailgate protector, tubeless prepared, integrated down tube storage bag, max tire size 2.5", max chainring size 32t

Ár: 3 099 900,00 Ft

## GEOMETRIA

VÁZ	XS			S			M		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Nyeregcső hossz (mm)	370			390			420		
Ülésoszlop behelyezési mélysége (mm)	230			250			280		
Nyeregcső szög	76,2°   76,6°   77,0°			76,2°   76,6°   77,0°			77,3°   77,6°   78,0°		
Felsőcső hossz (mm)	552   552   550			567   566   565			581   580   579		
Fejcső hossz (mm)	95			95			100		
Fejcsőszög	64,7°   65,1°   65,5°			64,6°   65,1°   65,5°			64,8°   65,1°   65,5°		
Fork Rake (mm)	44			44			44		
Trail (mm)	131   127,9   124,8			131,6   127,8   124,8			130,6   127,7   124,8		
Keréktávolság (mm)	1166   1166   1164			1183   1180   1179			1208   1207   1207		
Láncvilla hossz (mm)	443   442   440			443   442   440			443   442   440		
Középcsapágy esés (mm)	25   20   15			24   20   15			35   30   25		
Stack (mm)	629   627   624			628   627   624			628   625   622		
Reach (mm)	398   402   406			413   417   421			439   442   447		
Átlépési magasság (mm)	613   613   613			674   674   674			712   712   712		
Kormányzélesség (mm)	760			760			760		
Kormányzár hossz (mm)	40			50			50		
Hajtókar hossz (mm)	165			170			170		
Kerékméret	F 29   R 27.5			F 29   R 27.5			29"		

A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.