

# INTRIGUE LT ADVANCED 2



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S: MX only, M, L: 29" F&R out of the box, MX compatible
КОЛІР	Mushroom
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite front and rear triangles, 150mm Maestro Suspension, flip chip – Maestro 3, integrated down tube storage
ВИЛКА	Marzocchi Bomber Z1, 160mm, Rail damper, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float Performance 185x55, custom tuned for Liv
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact TR35, alloy, 35mm, 20mm rise XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv Tactal Pro Single Lock-On XS/S: 120mm, M/L: 130mm
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
ВИНОС СІДЛА	TranzX travel-adjustable dropper, remote XS: 125mm travel / 30.9 x 390mm S: 120-150mm travel / 30.9 x 390mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm
СІДЛО	Liv Sylvia
ПЕДАЛІ	platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Deore, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Deore, Shadow +
ГАЛЬМА	Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano BL-MT401
КАСЕТА	Shimano Deore M6100, 10x51
ЛАНЦЮГ	KMC X12
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Praxis Cadet, steel chain ring 30t, 52mm chainline S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
КАРЕТКА	Praxis, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant TRX 2 Carbon WheelSystem, 30mm inner width XS/S: [F] 29, [R] 27.5 M/L: [F] 29, [R] 29
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Size XS, S, M and L, [F]: Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size XS and S, [R]: Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size M and L, [R]: Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
ДОДАТКОВО	MRP 1259-HD2CS-0001 chain guide, 3M tailgate protector, tubeless prepared, integrated down tube storage bag, max tire size 2.5", max chainring size 32t

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	LOW   MID   HIGH	LOW   MID   HIGH	LOW   MID   HIGH	LOW   MID   HIGH
Seat Post Insertion Depth (mm)	230	250	280	310
Нахил підсідельної труби	76,2°   76,6°   77,0°	76,2°   76,6°   77,0°	77,3°   77,6°   78,0°	77,3°   77,6°   78,0°
Довжина верхньої труби (mm)	552   552   550	567   566   565	581   580   579	603   603   603
Висота кермової труби (mm)	95	95	100	110
Нахил кермової труби	64,7°   65,1°   65,5°	64,6°   65,1°   65,5°	64,8°   65,1°   65,5°	64,8°   65,1°   65,5°
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	131   127,9   124,8	131,6   127,8   124,8	130,6   127,7   124,8	130,5   127,6   124,8
Колісна база (mm)	1166   1166   1164	1183   1180   1179	1208   1207   1207	1232   1232   1232
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	443   442   440	443   442   440	443   442   440	443   443   443
Провисання каретки (mm)	25   20   15	24   20   15	35   30   25	35   30   25
Ефективна висота (mm)	629   627   624	628   627   624	628   625   622	637   637   637
Ефективна довжина (mm)	398   402   406	413   417   421	439   442   447	459   462   466
Безпечна висота (mm)	613   613   613	674   674   674	712   712   712	750   750   750
Ширина керма (mm)	760	760	760	780
Довжина виносу (mm)	40	50	50	50
Довжина шатунів (mm)	165	170	170	170
Розмір коліс	F 29   R 27.5	F 29   R 27.5	29"	29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.