

# INTRIGUE LT ADVANCED PRO 1



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	29"/27.5": XS, S; 29": M, L
KOLOR	Raw Carbon/Chrome
RAMA	kompozyt Advanced (przedni trójkąt i wahacz), 150 mm zawieszania Maestro, flip chip - Maestro 3, kompatybilność z kołem 27.5" i 29" (tylko rozmiar M i L), PF 89.5, oś 12x148, Universal Derailleur Hanger (UDH), zintegrowany schowek w dolnej rurze, max. rozmiar tarczy korbowodu 32t, max. szerokość opony 2.5"
WIDELEC	Fox 36 Performance Elite, 160mm, GRIP2, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float X Performance Elite 185x55, custom tuned for Liv
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR TR35, wznios 20 mm, karbon
CHWYTY	Liv Tactal Pro Single Lock-On XS i S: 110 mm, M i L: 120mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL, 35mm
WSPORNIK SIODŁA	TranzX, regulowany manetką, regulowana długość skoku: XS: skok 120-150mm / 30.9 x 459mm, S: skok 120-150mm / 30.9 x 459mm, M: skok 140-170mm / 30.9 x 499mm, L: skok 140-170mm / 30.9 x 499mm
SIODŁO	Liv Sylvia
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM GX Eagle, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM GX Eagle
HAMULCE	SRAM G2 RSC, hydrauliczne, tarcze SRAM CenterLine [P]200mm, [T]180mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM G2 RSC
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM GX Eagle, 10-52
ŁAŃCUCH	SRAM GX
KORBA	SRAM GX, 30t, linia łańcucha 55mm
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBREĆCZE	Giant TRX, szerokość wew. 30mm, Tubeless Ready, hookless, karbon XS i S: [P] 29", [T] 27.5" M i L: [P] 29", [T] 29"
PIASTY	[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant MTB, łożyska maszynowe, bębnek 3-zapadkowy, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Laser, [P]28 / [T]28, DBL
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless, [T] rozmiar XS i S: Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [T] rozmiar M i L: Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
DODATKI	prowadnica łańcucha MRP AMg V2, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), torebka na akcesoria do zintegrowanego schowka w dolnej rurze

Zalecana cena detaliczna: 33 299,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S			M			L		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	390			420			450		
Kąt podsiodłowy	76,2°   76,6°   77,0°			77,3°   77,6°   78,0°			77,3°   77,6°   78,0°		
Długość górnej rury (mm)	567   566   565			581   580   579			603   602   601		
Długość główki ramy (mm)	95			100			110		
Kąt główki ramy	64,6°   65,1°   65,5°			64,8°   65,1°   65,5°			64,8°   65,1°   65,5°		
Wyprzedzenie widelca (mm)	44			44			44		
Trail (mm)	131,6   127,8   124,8			130,6   127,7   124,8			130,5   127,7   124,8		
Baza kół (mm)	1183   1180   1179			1208   1207   1207			1232   1231   1231		
Długość tylnego trójkąta (mm)	443   442   440			443   442   440			443   442   440		
Obniżenie środka suportu (mm)	24   20   15			35   30   25			35   30   25		
Stack (mm)	628   627   624			628   625   622			637   634   631		
Reach (mm)	413   417   421			439   442   447			459   462   467		
Przekrok (mm)	750   750   750			760   760   760			770   770   770		
Szerokość kierownicy (mm)	760			760			780		
Długość wspornika kierownicy (mm)	50			50			50		
Długość ramienia korby (mm)	170			170			170		
Rozmiar kół	F29"/R27.5			29"			29"		

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach