



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS and S: MX only M and L: 29" F&R out of the box, MX compatible
КОЛІР	Raw Carbon/Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 150mm Maestro Suspension, flip chip – Maestro 3, integrated down tube storage
ВИЛКА	Fox 36 Performance Elite, 160mm, Grip damper, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float X Performance Elite 185x55, custom tuned for Liv
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SLR TR35, composite, 35mm, 20mm rise XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv Tactal Pro Single Lock-On XS and S: 110mm, M and L: 120mm
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
ВИНОС СІДЛА	TranzX travel-adjustable dropper, remote XS: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm
СІДЛО	Liv Sylvia
ПЕДАЛІ	platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM GX Eagle, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM GX Eagle
ГАЛЬМА	SRAM G2 RSC, hydraulic, SRAM CenterLine rotors [F]200mm, [R]180mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	SRAM G2 RSC
КАСЕТА	SRAM GX Eagle, 10x52
ЛАНЦЮГ	SRAM GX
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM GX, 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S:170mm, M:170mm, L:170mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant TRX 2 29 WheelSystem, composite, 30mm inner width XS and S: [F] 29" , [R] 27.5" M and L: [F] 29" , [R] 29"
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	[Size XS, S, M and L, F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [Size XS and S, R] Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [Size M and L, R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
ДОДАТКОВО	MRP AMg V2 chainguide, 3M tailgate protector, tubeless prepared, max tire size 2.5", max chainring size 32t, integrated down tube storage bag

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS			S			M			L		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	370			390			420			450		
Нахил підсідельної труби	76,2° 76,6° 77,0°			76,2° 76,6° 77,0°			77,3° 77,6° 78,0°			77,3° 77,6° 78,0°		
Довжина верхньої труби (mm)	552 552 550			567 566 565			581 580 579			603 603 600		
Висота кермової труби (mm)	95			95			100			110		
Нахил кермової труби	64,7° 65,1° 65,5°			64,6° 65,1° 65,5°			64,8° 65,1° 65,5°			64,8° 65,1° 65,5°		
Виліт вилки (mm)	44			44			44			44		
Шлях вилки (mm)	131 127,9 124,8			131,6 127,8 124,8			130,6 127,7 124,8			130,5 127,6 124,8		
Колісна база (mm)	1166 1166 1164			1183 1180 1179			1208 1207 1207			1232 1232 1232		
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	443 442 440			443 442 440			443 442 440			443 442 440		
Провисання каретки (mm)	25 20 15			24 20 15			35 30 25			35 30 25		
Ефективна висота (mm)	629 627 624			628 627 624			628 625 622			637 637 637		
Ефективна довжина (mm)	398 402 406			413 417 421			439 442 447			459 462 466		
Безпечна висота (mm)	727 727 727			750 750 750			760 760 760			770 770 770		
Ширина керма (mm)	760			760			760			780		
Довжина виносу (mm)	40			50			50			50		
Довжина шатунів (mm)	165			170			170			170		
Розмір коліс	F29"/R27.5			F29"/R27.5			29"			29"		

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.