



INTRIGUE LT ADVANCED PRO 2



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	S: MX only
BARVA	Mushroom
RÁM	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 150mm Maestro Suspension, flip chip - Maestro 3, integrated down tube storage
VIDLICE	Marzocchi Bomber Z1, 160mm, Rail damper, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset
TLUMIČ	Fox Float DPS Performance 185x55, custom tuned for Liv
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact SL TR35, 35mm, 20mm rise XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm
GRIPY	Liv Tactal Pro Single Lock-On XS and S: 110mm, M and L: 120mm
PŘEDSTAVEC	Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
SEDLOVKA	TranzX travel-adjustable dropper, remote XS: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm
SEDLO	Liv Sylvia
PEDÁLY	-
OSAŽENÍ	
ŘAZENÍ	SRAM SX Eagle, 1x12
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX Eagle
BRZDY	Tektro M745, hydraulic, Tektro rotors [F]203mm, [R]180mm
BRZDOVÉ PÁKY	Tektro
KAZETA	SRAM SX Eagle, 11x50
ŘETĚZ	SRAM SX Eagle
KLIKY	SRAM SX, 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
STŘED	SRAM DUB, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant TR 1 29 WheelSystem, alloy, 30mm inner width XS and S: [F] 29", [R] 27.5" M and L: [F] 29", [R] 29"
NÁBOJE	alloy, sealed bearing
DRÁTY	Sapim
PLÁŠTĚ	[Size XS, S, M and L, F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [Size XS and S, R] Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [Size M and L, R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
DOPLŇKY	MRP AMg V2 chainguide, 3M tailgate protector, tubeless prepared, max tire size 2.5", max chainring size 32t, integrated down tube storage bag

Cena: akční cena 90 999 Kč (původní 129 999 Kč)

GEOMETRIE

RÁM	XS			S			M			L		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	370			390			420			450		
Úhel sedlové trubky	76,2°	76,6°	77,0°	76,2°	76,6°	77,0°	77,3°	77,6°	78,0°	77,3°	77,6°	78,
Délka horní trubky (mm)	552	552	550	567	566	565	581	580	579	603	602	601
Délka hlavové trubky (mm)	95			95			100			110		
Úhel hlavové trubky	64,7°	65,1°	65,5°	64,6°	65,1°	65,5°	64,8°	65,1°	65,5°	64,8°	65,1°	65,
Offset vidlice (mm)	44			44			44			44		
Trail (mm)	131	127,9	124,8	131,6	127,8	124,8	130,6	127,7	124,8	130,5	127,7	12
Rozvor (mm)	1166	1166	1164	1183	1180	1179	1208	1207	1207	1232	1231	123
Délka řetězové vzpěry (mm)	443	442	440	443	442	440	443	442	440	443	442	440
Bottom Bracket Drop (mm)	25	20	15	24	20	15	35	30	25	35	30	25
Stack (mm)	629	627	624	628	627	624	628	625	622	637	634	631
Reach (mm)	398	402	406	413	417	421	439	442	447	459	462	467
Výška rámu od země (mm)	727	727	727	750	750	750	760	760	760	770	770	770
Šířka říditek (mm)	760			760			760			780		
Délka představce (mm)	40			50			50			50		
Délka klik (mm)	165			170			170			170		
Rozměr kol	F29"/R27.5			F29"/R27.5			29"			29"		

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.