

# INTRIGUE LT ADVANCED PRO 2



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	29"/27.5": XS, S; 29": M, L
KOLOR	Mushroom
RAMA	kompozyt Advanced (przedni trójkąt i wahacz), 150 mm zawieszenia Maestro, flip chip - Maestro 3, kompatybilność z kołem 27.5" i 29" (tylko rozmiar M i L), PF 89.5, oś 12x148, Universal Derailleur Hanger (UDH), zintegrowany schowek w dolnej rurze, max. rozmiar tarczy korbowodu 32t, max. szerokość opony 2.5"
WIDELEC	Marzocchi Bomber Z1, 160mm, Rail, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float DPS Performance 185x55, custom tuned for Liv
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL TR35, 20 mm, aluminium
CHWYTY	Liv Tactal Pro Single Lock-On XS i S: 110 mm, M i L: 120mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL, 35mm
WSPORNIK SIODŁA	TranzX, regulowany manetką, regulowana długość skoku: XS: skok 120-150mm / 30.9 x 459mm, S: skok 120-150mm / 30.9 x 459mm, M: skok 140-170mm / 30.9 x 499mm, L: skok 140-170mm / 30.9 x 499mm
SIODŁO	Liv Sylvia
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM SX Eagle, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM SX Eagle
HAMULCE	Tektro M745, hydrauliczny, Tektro [P]203mm, [T]180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM SX Eagle, 11-50
ŁAŃCUCH	SRAM SX Eagle
KORBA	SRAM SX, 30t, linia łańcucha 55mm
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBREZCE	Giant TRA, szerokość wew. 30mm, Tubeless Ready, hookless, aluminium XS i S: [P] 29", [T] 27.5" M i L: [P] 29", [T] 29"
PIASTY	[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant MTB, łożyska maszynowe, bębnek 3-zapadkowy, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Laser, [P]28 / [T]28, DBL
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless, [T] rozmiar XS i S: Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [T] rozmiar M i L: Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
DODATKI	przewodnica łańcucha MRP AMg V2, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), torbka na akcesoria do zintegrowanego schowka w dolnej rurze

Zalecana cena detaliczna: 23 499,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	LOW   MID   HIGH	LOW   MID   HIGH	LOW   MID   HIGH
Kąt podsiodłowy	76,2°   76,6°   77,0°	77,3°   77,6°   78,0°	77,3°   77,6°   78,0°
Długość górnej rury (mm)	567   566   565	581   580   579	603   602   601
Długość główki ramy (mm)	95	100	110
Kąt główki ramy	64,6°   65,1°   65,5°	64,8°   65,1°   65,5°	64,8°   65,1°   65,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44
Trail (mm)	131,6   127,8   124,8	130,6   127,7   124,8	130,5   127,7   124,8
Baza kół (mm)	1183   1180   1179	1208   1207   1207	1232   1231   1231
Długość tylnego trójkąta (mm)	443   442   440	443   442   440	443   442   440
Obniżenie środka suportu (mm)	24   20   15	35   30   25	35   30   25
Stack (mm)	628   627   624	628   625   622	637   634   631
Reach (mm)	413   417   421	439   442   447	459   462   467
Przekrok (mm)	750   750   750	760   760   760	770   770   770
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	50	50	50
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170
Rozmiar kół	F29"/R27.5	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach