

INTRIGUE LT ADVANCED PRO 2



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS and S: MX only M and L: 29" F&R out of the box, MX compatible
КОЛІР	Mushroom
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 150mm Maestro Suspension, flip chip – Maestro 3, integrated down tube storage
ВИЛКА	Marzocchi Bomber Z1, 160mm, Rail damper, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float DPS Performance 185x55, custom tuned for Liv
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SL TR35, 35mm, 20mm rise XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv Tactal Pro Single Lock-On XS and S: 110mm, M and L: 120mm
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
ВИНОС СІДЛА	TranzX travel-adjustable dropper, remote XS: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm
СІДЛО	Liv Sylvia
ПЕДАЛІ	platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM SX Eagle, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM SX Eagle
ГАЛЬМА	Tektro M745, hydraulic, Tektro rotors [F]203mm, [R]180mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro
КАСЕТА	SRAM SX Eagle, 11x50
ЛАНЦЮГ	SRAM SX Eagle
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM SX, 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant TR 1 29 WheelSystem, alloy, 30mm inner width XS and S: [F] 29", [R] 27.5" M and L: [F] 29", [R] 29"
ВТУЛКИ	alloy, sealed bearing
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	[Size XS, S, M and L, F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [Size XS and S, R] Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [Size M and L, R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
ДОДАТКОВО	MRP AMg V2 chainguide, 3M tailgate protector, tubeless prepared, max tire size 2.5", max chainring size 32t, integrated down tube storage bag

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS			S			M			L		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	370			390			420			450		
Нахил підсідельної труби	76,2°	76,6°	77,0°	76,2°	76,6°	77,0°	77,3°	77,6°	78,0°	77,3°	77,6°	78,0°
Довжина верхньої труби (mm)	552	552	550	567	566	565	581	580	579	603	603	600
Висота кермової труби (mm)	95			95			100			110		
Нахил кермової труби	64,7°	65,1°	65,5°	64,6°	65,1°	65,5°	64,8°	65,1°	65,5°	64,8°	65,1°	65,5°
Виліт вилки (mm)	44			44			44			44		
Шлях вилки (mm)	131	127,9	124,8	131,6	127,8	124,8	130,6	127,7	124,8	130,5	127,6	124,7
Колісна база (mm)	1166	1166	1164	1183	1180	1179	1208	1207	1207	1232	1231	1230
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	443	442	440	443	442	440	443	442	440	443	442	440
Провисання каретки (mm)	25	20	15	24	20	15	35	30	25	35	30	25
Ефективна висота (mm)	629	627	624	628	627	624	628	625	622	637	635	632
Ефективна довжина (mm)	398	402	406	413	417	421	439	442	447	459	462	466
Безпечна висота (mm)	727	727	727	750	750	750	760	760	760	770	770	770
Ширина керма (mm)	760			760			760			780		
Довжина виносу (mm)	40			50			50			50		
Довжина шатунів (mm)	165			170			170			170		
Розмір коліс	F29"/R27.5			F29"/R27.5			29"			29"		

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.