

INTRIGUE X ADVANCED 0



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Mulberry Glitter
RAHMEN	Advanced Vollcarbon Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, Rahmen-Staufach, 140 mm Federweg, 12x148 mm, SRAM UDH Schaltauge Max. Reifenfreiheit: 2.5" Max. Kettenblattgröße: 34T
GABEL	Fox 36 Factory, GRIP2 Dämpfung, 150 mm Federweg, Boost 15x110 mm
DÄMPFER	Fox Float X Factory, 185x52.5 mm, Trunion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit, 40/45/50mm Reach Anpassung, 800mm
GRIFFE	Liv Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit, 40/45/50mm Reach Anpassung
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm (XS-S:140-170mm, M-L:170-200mm)
SATTEL	Liv Sylvia
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM AXS
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	SRAM X0 Eagle Transmission AXS, 12-fach
BREMSEN	Shimano Deore XT BR-M8120 (4-Kolben), 203/180mm
BREMSHEBEL	Shimano XT BL-M8100
KASSETTE	SRAM X0 Eagle Transmission CS-1295, 10-52T
KETTE	SRAM X0 Eagle Transmission
KURBELSATZ	SRAM X0 Eagle Transmission, 30T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT TRX 29/27.5"(XS-S) / 29/29"(M-L) Carbon, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT TRX
SPEICHEN	GIANT TRX
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29x2.5" WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR / Maxxis Dissector (XS-S: 27.5 / M-L: 29)x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Kettenführung Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)

UVP: 7.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS			S			M			L		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	370			390			420			450		
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	240			260			290			320		
Sitzwinkel	76,2°	76,6°	76,9°	76,2°	76,6°	76,9°	76,8°	77,2°	77,5°	76,8°	77,2°	77,5°
Oberrohrlänge (mm)	548	547	546	564	563	562	582	581	580	603	603	602
Steuerrohrlänge (mm)	95			100			105			110		
Lenkwinkel	64,4°	64,8°	65,1°	64,4°	64,8°	65,1°	64,4°	64,8°	65,1°	64,4°	64,8°	65,1°
Gabelvorbiegung (mm)	44			44			44			44		
Gabelnachlauf (mm)	134,2	131,3	128,3	134,1	131,3	128,3	134,1	131,3	128,3	134	131,3	128,3
Radstand (mm)	1159	1159	1158	1176	1176	1175	1202	1201	1201	1224	1224	1224
Kettenstrebenlänge (mm)	440	439	438	440	439	438	440	439	438	440	439	438
Tretlagerabsenkung (mm)	25	20	15	25	20	15	40	35	30	40	35	30
Stack (mm)	615	613	610	620	617	614	621	619	616	626	622	619
Reach (mm)	397	401	405	412	415	420	436	440	444	456	456	459
Überstands-/Durchstieghöhe (mm)	730	734	738	733	737	742	745	749	754	767	777	781
Lenkerbreite (mm)	760			760			760			780		
Vorbaulänge (mm)	40			50			50			50		
Kurbelarmlänge (mm)	165			170			170			170		
Raddurchmesser	[F] 29" [R]			[F] 29" [R]			[F] 29" [R]			[F] 29" [R]		

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.