INTRIGUE X ADVANCED 0



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Mulberry Glitter/Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite front and rear triangles, 140mm Maestro Suspension, flip chip – Maestro 3, flip chip – headset, integrated down tube storage
ВИЛКА	Fox 36 Factory, 150mm, Grip 2 damper, Boost 15x110 Kabolt X, tapered, 44mm offset
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float X Factory, 185x52.5, custom tuned for Liv
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SLR TR35, integrated, 20mm rise, composite XS: 800mm, S: 800mm, M: 800mm, L: 800mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv Tactal Pro Single Lock-on XS/S: 120mm M/L: 130mm
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch, adjustable dropper, remote XS: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm S: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm M: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
СІДЛО	Liv Sylvia
ПЕДАЛІ	platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM AXS, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM XO Eagle AXS
ГАЛЬМА	Shimano XT M8120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F] 203mm, [R] 180mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano XT BL-8100
КАСЕТА	SRAM XO, 10x52
ЛАНЦЮГ	SRAM XO Eagle
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM XO, 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant TRX carbon WheelSystem, 30mm rim inner width XS/S: [F] 29, [R] 27.5 M/L: [F] 29, [R] 29
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Size XS, S, M and L, [F]: Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size XS and S, [R]: Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size M and L, [R]: Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
ДОДАТКОВО	3M tailgate protector, tubeless prepared, integrated down tube storage bag, max tire size 2.5", max chainring size 34t

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
	LOW | MID | HIGH	LOW | MID | HIGH	LOW | MID | HIGH	LOW |
Довжина підсідельної труби (mm)	370	390	420	450
Seat Post Insertion Depth (mm)	240	260	290	320
Нахил підсідельної труби	76,2° | 76,6° | 76,9°	76,2° | 76,6° | 76,9°	76,8° | 77,2° | 77,5°	76,8° |
Довжина верхньої труби (mm)	548 | 547 | 546	564 | 563 | 562	582 | 581 | 580	603 | 6
Висота кермової труби (mm)	95	100	105	110
Нахил кермової труби	64,4° | 64,8° | 65,1°	64,4° | 64,8° | 65,1°	64,4° | 64,8° | 65,1°	64,4° |
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	134,2 | 131,3 | 128,3	134,1 | 131,3 | 128,3	134,1 | 131,3 | 128,3	134 | 1
Колісна база (mm)	1159 | 1159 | 1158	1176 | 1176 | 1175	1202 | 1201 | 1201	1224 |
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	440 | 439 | 438	440 | 439 | 438	440 | 439 | 438	440 | 4
Провисання каретки (mm)	25 | 20 | 15	25 | 20 | 15	40 | 35 | 30	40 | 35
Ефективна висота (mm)	615 | 613 | 610	620 | 617 | 614	621 | 619 | 616	626 | 6
Ефективна довжина (mm)	397 | 401 | 405	412 | 415 | 420	436 | 440 | 444	456 | 4
Безпечна висота (mm)	730 | 734 | 738	733 | 737 | 742	745 | 749 | 754	767 | 7
Ширина керма (mm)	760	760	760	780
Довжина виносу (mm)	40	50	50	50
Довжина шатунів (mm)	165	170	170	170
Розмір коліс	[F] 29" [R	[F] 29" [R	[F] 29" [R	[F] 29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.