

INTRIGUE X ADVANCED 1



FELSZERELTSÉG

VÁZ	
MÉRETEK	XS, S, M, L
SZÍN	Raw Carbon/Chrome
VÁZ	Advanced-grade composite front and rear triangles, 140mm Maestro Suspension, flip chip – Maestro 3, flip chip – headset, integrated down tube storage
VILLA	Fox 36 Performance Elite, 150mm, Grip 2 damper, Boost 15x110 Kabolt X, tapered, 44mm offset
RUGÓSTAG	Fox Float X Performance Elite, 185x52.5, custom tuned for Liv
ALKATRÉSZEK	
KORMÁNY	Giant Contact SLR TR35, 20mm rise, composite XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm
MARKOLAT	Liv Tactal Pro Single Lock-on XS/S: 120mm M/L: 130mm
KORMÁNYSZÁR	Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
NYEREGCSŐ	Giant Contact Switch, adjustable dropper, remote XS: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm S: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm M: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
NYEREG	Liv Sylvia
PEDÁLOK	platform
HAJTÁS	
VÁLTÓKAROK	SRAM AXS Pod, 1x12
ELSŐ VÁLTÓ	N/A
HÁTSÓ VÁLTÓ	SRAM GX Eagle, T-Type AXS
FÉKEK	Shimano XT M8120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F] 203mm, [R] 180mm
FÉKKAROK	Shimano XT BL-8100
FOGASKOSZORÚ	SRAM GX CS 1275 T-Type, 10x52
LÁNC	SRAM GX T-Type
HAJTÓMŰ	SRAM GX T-Type, 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
KÖZÉPCsapÁGY	SRAM DUB, press fit

KEREKEK	
FELNIK	Giant TRX carbon WheelSystem, 30mm rim inner width XS/S: [F] 29, [R] 27.5 M/L: [F] 29, [R] 29
AGYAK	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
KÜLLÖK	Sapim
KÜLSŐK	Size XS, S, M and L, [F]: Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size XS and S, [R]: Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size M and L, [R]: Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
KIEGÉSZÍTŐK	3M tailgate protector, tubeless prepared, integrated down tube storage bag, max tire size 2.5", max chainring size 34t

GEOMETRIA

VÁZ	XS	S	M	L
	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH
Nyerregcső hossz (mm)	370	390	420	450
Ülésoszlop behelyezési mélysége (mm)	240	260	290	320
Nyerregcső szög	76,2° 76,6° 76,9°	76,2° 76,6° 76,9°	76,8° 77,2° 77,5°	76,8° 77,2° 77,5°
Felsőcső hossz (mm)	548 547 546	564 563 562	582 581 580	603 602 601
Fejcső hossz (mm)	95	100	105	110
Fejcsőszög	64,4° 64,8° 65,1°	64,4° 64,8° 65,1°	64,4° 64,8° 65,1°	64,4° 64,8° 65,1°
Fork Rake (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	134,2 131,3 128,3	134,1 131,3 128,3	134,1 131,3 128,3	134 131 128
Keréktávolság (mm)	1159 1159 1158	1176 1176 1175	1202 1201 1201	1224 1224 1224
Láncvilla hossz (mm)	440 439 438	440 439 438	440 439 438	440 439 438
Középcsapágy esés (mm)	25 20 15	25 20 15	40 35 30	40 35 30
Stack (mm)	615 613 610	620 617 614	621 619 616	626 624 621
Reach (mm)	397 401 405	412 415 420	436 440 444	456 460 464
Átlépési magasság (mm)	730 734 738	733 737 742	745 749 754	767 771 775
Kormány szélesség (mm)	760	760	760	780
Kormány szár hossz (mm)	40	50	50	50
Hajtókár hossz (mm)	165	170	170	170
Kerékméret	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]

A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.