

INTRIGUE X ADVANCED E+ ELITE 1



TECHNIQUES

| TECHNOLOGIE HYBRID | |
|---------------------|---|
| MOTEUR | SyncDrive Pro2 85Nm, powered by Yamaha |
| COMMANDE | RideControl Ergo 3, RideControl GO integrated in T/T |
| ECRAN | ANT+ Wireless display compatible |
| BATTERIE | EnergyPak Smart Compact 400, EnergyPak Plus range extender compatible |
| CADRE | |
| TAILLES | XS, S, M, L |
| COLORIS | Airglow |
| CADRE | Advanced-grade composite frame, Advanced-grade rear triangle, Advanced forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension systemMX (front 29", rear 27.5") |
| FOURCHE | Fox 36 Performance Elite Live Valve E-Tuned, 29er, 150mm travel, 44mm offset, Fit4 damper, Kabolt-X 110, electronic adaptive suspension, e-bike integrated |
| AMORTISSEUR | Fox Float X Live Valve, 185x52.5mm Trunnion mount, electronic suspension, e-bike integrated |
| COMPOSANTS | |
| CINTRE | Giant Contact SLR Trail, carbon, 760mm (XS-S), 800mm (M-L) |
| POIGNÉES | Liv Tactal Pro-E Single Lock-On Grips |
| POTENCE | Giant Contact SLR Trail, integrated, 40/45/50mm Reach, 7/9degree Sweep Adjust System |
| TIGE DE SELLE | Rad+ travel adjust dropper, dropper, 30,9mm (XS&S:100-140mm/ M:140-170mm/ L:170-200mm) |
| SELLE | Liv Sylvia E+ |
| PÉDALES | n/a |
| DÉRAILLEUR | |
| MANETTES | SRAM AXS Rocker Paddle, wireless electronic shifting |
| DÉRAILLEUR AVANT | MRP 1X HD2 custom co-molded chain guide |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SRAM GX Eagle AXS |
| FREINS | SRAM Code R, hydraulic disc, 220mm[F] /200mm[R] |
| LEVIERS DE FREIN | SRAM Code R |
| CASSETTE | SRAM XG-1275, 10-52T, 12-speed |
| CHAÎNE | SRAM GX Eagle PowerLock |
| PÉDALIER | Praxis Performance Carbon e-crank arms (XS/S:160, M/L:165) SRAM X-SYNC Eagle 36T chain ring |
| BOITIER DE PÉDALIER | n/a |

| ROUES | |
|--------------------------|--|
| JANTES | TRX 2 Hookless Clincher, 29" [F] / 27.5" [R], 30mm inner width |
| MOYEUX | TRX 2 MTB Alloy Hub, 6 Bolt, Pawl Driver (3 Pawl 24T) SRAM XD, 110 x 15 [F] / 148 x 12 [R] Thru-axle |
| PNEUS | Maxxis Minion DHF 29X2.50" Foldable, TLR, EXO [F]Maxxis Dissector 27.5x2.4" Foldable, TLR, EXO [R] |
| EXTRAS | Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) |
| ACCESSOIRES | |
| ECLAIRAGE | Kit d'éclairage avant et arrière à piles |
| LIMITES | |
| POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ | 156 kg (vélo, cycliste et bagages) |

Prix Public Conseillé: 7 740,00 €

GÉOMÉTRIE

| CADRE | S | M |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| | LOW HIGH | LOW HIGH |
| Longueur de tube de selle (mm) | 400 | 425 |
| Angle de tube de selle | 77,2° 78,0° | 76,0° 76,7° |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 572 570 | 597 595 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 95 | 100 |
| Angle du tube de direction | 65,7° 66,5° | 65,8° 66,5° |
| Déport de fourche (mm) | 44 | 44 |
| Trail (mm) | 113 108 | 113 108 |
| Empattement (mm) | 1188 1190 | 1200 1201 |
| Longueur des bases (mm) | 447 447 | 447 447 |
| Drop du boîtier de pédalier (mm) | 30 20 | 30 20 |
| Stack (mm) | 606 601 | 611 605 |
| Reach (mm) | 434 442 | 444 452 |
| Hauteur en statique (mm) | 726 735 | 717 726 |
| Largeur de cintre (mm) | 760 | 800 |
| Longueur de potence (mm) | 40 | 40 |
| Longueur des manivelles (mm) | 160 | 165 |
| Diamètre des roues | R27.5" / F | R27.5" / F |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.