

INTRIGUE X ADVANCED E+ ELITE 1



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Pro2 85Nm, powered by Yamaha, technologia PedalPlus 6-czujnikowa
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo3, zintegrowany z chwytem
WYŚWIETLACZ	RideControl GO, zintegrowany z ramą panel LED kompatybilny z bezprzewodowymi wyświetlaczami ANT+ (opcja)
AKUMULATOR	EnergyPak Smart InTube 400, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 200
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Smart, 60% w 1:45
ŁĄCZNOŚĆ	dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Airglow
RAMA	rama i wahacz z kompozytu Advanced, górny łącznik Advanced Forged Composite, 140 mm skoku zawieszenia Maestro, Universal Derailleur Hanger (UDH), koła MX (przód 29", tył 27.5")
WIDELEC	Fox 36 Performance Elite Live Valve E-Tuned, 29er, 150mm skoku, 44mm offset, tłumik FIT4, oś Kabolt-X 110, zawieszenie sterowane elektronicznie, zintegrowane z Giant E+ System
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float X Live Valve, 185x52.5mm Trunnion, zawieszenie sterowane elektronicznie, zintegrowane z Giant E+ System
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR Trail, karbon, 760mm (XS-S), 800mm (M-L)
CHWYTY	Liv Tactal Pro-E, pojedyncza obejmą
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR Trail, zintegrowana, długość 40/45/50mm, regulowany kąt
WSPORNIK SIODŁA	Tranz-X Rad+ dropper, 30.9mm, 30mm regulacji skoku (XS/S:90-125mm, M:120-150mm, L:140-170mm)
SIODŁO	Liv Sylvia E+
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM AXS Rocker Paddle, 1x12, bezprzewodowa elektroniczna zmiana przełożeń
PRZERZUTKA PRZEDNIA	przewodnica łańcucha MRP HD2
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM GX Eagle AXS
HAMULCE	SRAM Code R, hydrauliczne, tarcze 220mm [P] / 200mm [T]
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Code R
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM XG-1275, 10-52T, 12-rzędowa
ŁAŃCUCH	SRAM GX Eagle PowerLock
KORBA	Praxis Performance Carbon e-crank arms (XS/S:160, M/L:165) tarcza SRAM X-SYNC Eagle 36T
ŚRODEK SUPORTU	N/A

KOŁA	
OBRĘCZE	TRX 2 Hookless, 29" [P] / 27.5" [T], 30mm wew. szerokości
PIASTY	TRX 2 MTB Alloy Hub, tarcza na 6-śrub, bębnek 3-zapadkowy (24T) SRAM XD, 110 x 15 [P] / 148 x 12 [T]
OPONY	Maxxis Minion DHF 29X2.50", zwijane, TLR, EXO [P] Maxxis Dissector 27.5x2.4", zwijane, TLR, EXO [T]
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja), dodatkowo dętki w zestawie

Zalecana cena detaliczna: 45 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS		S		M		L	
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH		
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	400	425	450				
Kąt podsiodłowy	77,2° 78,0°	77,2° 78,0°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°				
Długość górnej rury (mm)	557 555	572 570	597 595	622 620				
Długość główki ramy (mm)	95	95	100	115				
Kąt główki ramy	65,7° 66,5°	65,7° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°				
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	113 108	113 108	113 108	113 108				
Baza kół (mm)	1174 1175	1188 1190	1200 1201	1228 1229				
Długość tylnego trójkąta (mm)	447 447	447 447	447 447	447 447				
Obniżenie środka suportu (mm)	30 20	30 20	30 20	30 20				
Stack (mm)	606 601	606 601	611 605	625 619				
Reach (mm)	419 427	434 442	444 452	466 473				
Przekrok (mm)	722 730	726 735	717 726	711 723				
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	800	800				
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	40	50				
Długość ramienia korby (mm)	160	160	165	165				
Rozmiar kół	R27.5" / F	R27.5" / F	R27.5" / F	R27.5" / F				

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.