

INTRIGUE X ADVANCED E+ ELITE 1



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	Giant SyncDrive Pro2 Mg, obudowa ze stopu magnezu, 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo3, zintegrowany z chwytem
WYŚWIETLACZ	RideControl GO, zintegrowany z ramą panel LED kompatybilny z bezprzewodowymi wyświetlaczami ANT+ (opcja)
AKUMULATOR	EnergyPak Smart InTube 400, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 200
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Smart, 60% w 1:45
ŁĄCZNOŚĆ	dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Raw Carbon
RAMA	rama i wahacz z kompozytu Advanced, górny łącznik Advanced Forged Composite, 140 mm skoku zawieszenia Maestro, Universal Derailleur Hanger (UDH), koła MX (przód 29", tył 27.5")
WIDELEC	Fox 36 Factory E-Tuned, 29er, 150mm skoku, 44mm offset, Grip2 VVC, Kabolt-X 110
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float X Factory, EVOL, 185x52.5mm Trunnion mount, Liv custom tuned
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR Trail, karbon, 760mm (XS-S), 800mm (M-L)
CHWYTY	Liv Tactal Pro-E, pojedyncza obejma
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR Trail, zintegrowana, długość 40/45/50mm, regulowany kąt
WSPORNIK SIODŁA	Tranz-X Rad+ dropper, 30.9mm, 30mm regulacji skoku (XS/S:90-125mm, M:120-150mm, L:140-170mm)
SIODŁO	Liv Sylvia E+
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM AXS Rocker Paddle, 1x12, bezprzewodowa elektroniczna zmiana przełożeń
PRZERZUTKA PRZEDNIA	przewodnica łańcucha MRP HD2
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM GX Eagle Transmission, AXS
HAMULCE	SRAM Code R, 4-toczkowe hydrauliczne, tarcze 220mm[P], 200mm[T]
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Code R
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM GX Eagle Transmission, 10-52T, 12-rzędowa
ŁAŃCUCH	SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain, Powerlock
KORBA	zębátka stalowa SRAM Eagle Transmission 36T 104BCD ramiona e-Praxis Carbon (S/M:160, L/XL:165)
ŚRODEK SUPORTU	N/A

KOŁA	
OBRĘCZE	E-TRX, [P] 30-622 / [T] 30-584, Hookless, Tubeless Ready, karbon
PIASTY	E-TRX, tarcze na 6 śrub, osie przelotowe [P] 110x15 [T] 148x12, bębenek XD 72T, e-optimized
SZPRYCHY	Sapim Laser Straight Pull, [P] 28 / [T] 28, zaplot DBL, e-bike optimized
OPONY	Maxxis Minion DHF 29X2.50" zwijane, TLR, EXO [P] Maxxis Dissector 27.5x2.4" zwijane, TLR, EXO [T]
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja), dodatkowo dętki w zestawie
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	(opcja) Giant Recon E bezpośredniego podłączenia do systemu Giant E+
BAGAŻNIK	-

Zalecana cena detaliczna: 44 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS		S		M		L	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	400	425	450				
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	199	219	244	269				
Kąt podsiodłowy	77,2°	77,2°	76,0°	76,0°				
Długość górnej rury (mm)	557 555	572 570	597 595	622 620				
Długość główki ramy (mm)	95	95	100	115				
Kąt główki ramy	65,7° 66,5°	65,7° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°				
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	113,1 108	113,1 108	113,1 108	113,1 108				
Baza kół (mm)	1174 1175	1188 1190	1200 1201	1228 1229				
Długość tylnego trójkąta (mm)	447 447	447 447	447 447	447 447				
Obniżenie środka suportu (mm)	30 20	30 20	30 20	30 20				
Stack (mm)	606 601	606 601	611 605	625 619				
Reach (mm)	419 427	434 442	444 452	466 473				
Przekrok (mm)	722 730	726 735	717 726	711 723				
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	800	800				
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	40	50				
Długość ramienia korby (mm)	160	160	165	165				
Rozmiar kół	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]				

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.