

INTRIGUE X ADVANCED E+ ELITE 2



SPECIFIKACE

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE	
MOTOR	SyncDrive Pro 2, 85 Nm, powered by Yamaha
OVLÁDACÍ JEDNOTKA	RideControl Ergo 3, RideControl GO integrated in top tube
DISPLEJ	ANT+ wireless display compatible
BATERIE	EnergyPak Smart 400, EnergyPak Plus range extender compatible
RÁM	
VELIKOSTI	M
BARVA	Soap Suds/Aged Denim
RÁM	Advanced-grade composite frame, Advanced-grade rear triangle, Advanced forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension systemMX (front 29", rear 27.5")
VIDLICE	Fox 36 Float Performance, 150mm travel, 44mm offset, Grip Damper, Boost 110x15QR, e-optimized
TLUMIČ	Fox Float Performance, EVOL Large Volume sleeve, 2pos, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact 35 Trail, 35x 760mm (XS-S), 780mm (M-L)
GRIPY	Liv Tactal Pro-E Single Lock-On Grips
PŘEDSTAVEC	Giant Contact SL 35
SEDLOVKA	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (XS-S: 100/ M:125/ L:150)
SEDLO	Liv Sylvia E+
PEDÁLY	-
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano SLX
PŘESMYKAČ	MRP HD2 co-moulded chain guide
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Deore SLX, 12-speed, Shadow+
BRZDY	Shimano SLX BR-M7120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano Deore SLX, I-spec EV
KAZETA	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
ŘETĚZ	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
KLIKY	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (XS:160, S/M: 165, L:170)
STŘED	-

KOLA	
RÁFKY	Giant AM 29" [F]/ 27.5" [R], Tubeless ready, 30mm inner width, e-bike optimized
NÁBOJE	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
DRÁTY	Sapim E-Lite [R] Race [F], e-bike optimized
PLÁŠTĚ	Maxxis Minion DHF 29X2.50" Foldable, TLR, EXO [F]Maxxis Dissector 27.5x2.4" Foldable, TLR, EXO [R]
DOPLŇKY	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)

Cena: akční cena 127 499 Kč (původně 169 999 Kč)

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M	L
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	380	400	425	450
Úhel sedlové trubky	77,2° 78,0°	77,2° 78,0°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°
Délka horní trubky (mm)	557 555	572 570	597 595	622 620
Délka hlavové trubky (mm)	95	95	100	115
Úhel hlavové trubky	65,7° 66,5°	65,7° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°
Offset vidlice (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	113 108	113 108	113 108	113 108
Rozvor (mm)	1174 1175	1188 1190	1200 1201	1228 1229
Délka řetězové vřpěry (mm)	447 447	447 447	447 447	447 447
Bottom Bracket Drop (mm)	30 20	30 20	30 20	30 20
Stack (mm)	606 601	606 601	611 605	625 619
Reach (mm)	419 427	434 442	444 452	466 473
Výška rámu od země (mm)	722 730	726 735	717 726	711 723
Šířka řídítek (mm)	760	760	800	800
Délka představce (mm)	40	40	40	50
Délka klik (mm)	160	160	165	165
Rozměr kol	R27.5" / F	R27.5" / F	R27.5" / F	R27.5" / F

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.