

# INTRIGUE X E+ 1



## TECHNIQUES

| TECHNOLOGIE HYBRID  |   |
|---------------------|---|
| MOTEUR              | SyncDrive Pro,80Nm, Powered by YAMAHA   |
| COMMANDE            | RideControl Ergo  |
| ECRAN               | Wireless display compatible   |
| BATTERIE            | EnergyPak Smart 625Wh EnergyPak Plus range extender compatible  |
| CADRE               |   |
| TAILLES             | XS, S, M, L, (XS: 27.5 / S-L: 29)   |
| COLORIS             | Chameleon Plum/Black  |
| CADRE               | ALUXX SL-Grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12QR, ISS |
| FOURCHE             | Fox 36 Float Performance Elite E-Bike+, 150mm travel, 44mm offset, FIT4, 3Pos-Adj. Damper, Boost 110x15QR               |
| AMORTISSEUR         | Fox Float X Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-Pos Lever, 185x52.5mm Trunnion mount                               |
| COMPOSANTS          |   |
| CINTRE              | Giant Contact 35 Trail, 35x760~780mm (XS-S: 760 / M-L: 780)   |
| POIGNÉES            | Liv Supera Lock-on  |
| POTENCE             | Giant Contact SL 35   |
| TIGE DE SELLE       | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (XS-S: 100, M:125, L:150)   |
| SELLE               | Liv Sylvia E+   |
| PÉDALES             | Flat pedal  |
| DÉRAILLEUR          |   |
| MANETTES            | Shimano Deore XT  |
| DÉRAILLEUR AVANT    | MRP 1X custom "V3" co-moulded TR chain guide  |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE  | Shimano Deore XTR, 12-speed, Shadow+  |
| FREINS              | Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm   |
| LEVIERS DE FREIN    | Shimano Deore XT BL-M8100, I-spec EV  |
| CASSETTE            | Shimano CS-M7100-12, 10-51T, 12-speed   |
| CHAÎNE              | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized   |
| PÉDALIER            | Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (XS/S:160, M:165, L:170)    |
| BOITIER DE PÉDALIER | -   |

| ROUES                    |  |
|--------------------------|--|
| JANTES                   | Giant e-TR1 29 / 27.5+, Tubeless ready, 30mm inner width   |
| MOYEUX                   | Giant e-TR1 [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle  |
| RAYONS                   | Giant e-TR1  |
| PNEUS                    | Maxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO, 3c MaxxTerra[F]Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+, 120tpi 3C Compound [R] (XS: 27.5+ / S-L: 29) |
| EXTRAS                   | Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)  |
| ACCESSOIRES              |  |
| ECLAIRAGE                | Kit d'éclairage avant et arrière à piles   |
| ANTI-VOL                 | -  |
| PORTE-BAGAGES            | -  |
| LIMITES                  |  |
| POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ | 156 kg (vélo, cycliste et bagages)   |

Prix Public Conseillé: 6 500,00 €

## GÉOMÉTRIE

| CADRE                              | XS    |       | S     |       | M     |       | L     |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                    | LOW   | HIGH  | LOW   | HIGH  | LOW   | HIGH  | LOW   | HIGH  |
| Longueur de tube de selle (mm)     | 385   |       | 405   |       | 435   |       | 460   |       |
| Angle de tube de selle             | 74,5° | 75,2° | 76,0° | 76,7° | 76,0° | 76,7° | 76,0° | 76,7° |
| Longueur du tube supérieur (mm)    | 565   | 565   | 568   | 568   | 585   | 585   | 605   | 605   |
| Longueur du tube de direction (mm) | 95    |       | 95    |       | 100   |       | 110   |       |
| Angle du tube de direction         | 65,0° | 65,7° | 65,8° | 66,5° | 65,8° | 66,5° | 65,8° | 66,5° |
| Déport de fourche (mm)             | 44    |       | 44    |       | 44    |       | 44    |       |
| Trail (mm)                         | 129,6 | 124,2 | 123,4 | 118,1 | 123,4 | 118,1 | 123,4 | 118,1 |
| Empattement (mm)                   | 1190  | 1193  | 1195  | 1198  | 1213  | 1216  | 1235  | 1238  |
| Longueur des bases (mm)            | 472   | 472   | 472   | 472   | 472   | 472   | 472   | 472   |
| Drop du boîtier de pédalier (mm)   | 11    | 1     | 30    | 20    | 30    | 20    | 30    | 20    |
| Stack (mm)                         | 585   | 579   | 608   | 602   | 613   | 607   | 622   | 616   |
| Reach (mm)                         | 403   | 412   | 416   | 426   | 432   | 442   | 450   | 459   |
| Hauteur en statique (mm)           | 729   | 738   | 751   | 760   | 766   | 775   | 774   | 783   |
| Largeur de cintre (mm)             | 750   |       | 750   |       | 780   |       | 780   |       |
| Longueur de potence (mm)           | 40    |       | 40    |       | 50    |       | 60    |       |
| Longueur des manivelles (mm)       | 160   |       | 165   |       | 165   |       | 170   |       |
| Diamètre des roues                 | 27.5+ |       | 29"   |       | 29"   |       | 29"   |       |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.