

KIT CADRE AVOW ADVANCED SL TRI



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M
COLORIS	Ultra Navy
CADRE	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	AeroDrive Base Bar with integrated stem combo, Sync armrest set, 10- and 15-degree extension wedge
POTENCE	AeroDrive Base Bar with integrated stem combo
TIGE DE SELLE	Liv Avow Composite
KIT POUR PROLONGATEURS	Sync armrest set

ROUES	
EXTRAS	bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, 30mm max tire size
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	30mm
TAILLE MAXIMALE DU PLATEAU	55T

Prix Public Conseillé: 4 400,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S
Longueur de tube de selle (mm)	440	477	508
Angle de tube de selle	77,0°	77,0°	77,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	493	510	530
Longueur du tube de direction (mm)	65	85	105
Angle du tube de direction	71,0°	72,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	40	40	40
Trail (mm)	79	69	63
Empattement (mm)	969	974	988
Longueur des bases (mm)	405	405	405
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70
Stack (mm)	467	490	513
Reach (mm)	387	397	412
Hauteur en statique (mm)	733	758	786
Largeur de cintre (mm)	400	400	400
Diamètre des roues	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 604-686 (TT) 556-640 (TRI) 629-709 (TT) 582-662 (TRI) 653-733 (T		
Arm Pad Reach	(TRI) 309-383 (TT) 326-400 (TRI) 323-398 (TT) 339-414 (TRI) 340-415 (T		

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.