

# KIT CADRE DEVOTE ADVANCED SL



## TECHNIQUES

| CADRE         |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES       | XS, S, M, L                                                                                       |
| COLORIS       | Galaxy Nebula                                                                                     |
| CADRE         | Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, UDH dropout                                |
| FOURCHE       | Advanced SL-grade composite, full-composite, updated OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc      |
| COMPOSANTS    |                                                                                                   |
| CINTRE        | Liv Contact SLR XR Integrated XS: 70x380/420mm, S: 70x380/420mm, M: 80x380/420mm, L: 90x400/440mm |
| POTENCE       | Liv Contact SLR XR Integrated XS: 70mm, S: 70mm, M: 80mm, L: 90mm                                 |
| TIGE DE SELLE | Giant Contact SLR XR D-Fuse, composite, 20mm offset                                               |

| ROUES                      |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| EXTRAS                     | tubeless prepared, computer mount, chain guide |
| LIMITES                    |                                                |
| DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS   | 53mm max tire size                             |
| TAILLE MAXIMALE DU PLATEAU | 54t max chainring size                         |

Prix Public Conseillé: 3 900,00 €

## GÉOMÉTRIE

| CADRE                              | XS    | S     | M     | L     |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm)     | 390   | 420   | 465   | 500   |
| Angle de tube de selle             | 75,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° |
| Longueur du tube supérieur (mm)    | 528   | 538   | 548   | 562   |
| Longueur du tube de direction (mm) | 90    | 100   | 120   | 130   |
| Angle du tube de direction         | 70,5° | 71,0° | 71,5° | 72,0° |
| Déport de fourche (mm)             | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Trail (mm)                         | 75    | 72    | 69    | 65    |
| Empattement (mm)                   | 1024  | 1025  | 1031  | 1036  |
| Longueur des bases (mm)            | 433   | 433   | 433   | 433   |
| Drop du boîtier de pédalier (mm)   | 80    | 80    | 80    | 80    |
| Stack (mm)                         | 525   | 537   | 557   | 569   |
| Reach (mm)                         | 387   | 389   | 394   | 399   |
| Hauteur en statique (mm)           | 663   | 714   | 752   | 801   |
| Largeur de cintre (mm)             | 380   | 380   | 380   | 400   |
| Longueur de potence (mm)           | 70    | 70    | 80    | 100   |
| Longueur des manivelles (mm)       | 165   | 165   | 170   | 172,5 |
| Diamètre des roues                 | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).  
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.