

# LANGMA ADVANCED 1 QOM



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XXS, XS, S, M, L
КОЛІР	Mechanic Rose, Sunset Ivory
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
ВИЛКА	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Liv Contact XXS: 360mm, XS: 360mm, S: 380mm, M: 400mm, L: 420mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv Stratus Elite 2.0
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact AeroLight XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Variant, composite, -5/+15mm offset
СІДЛО	Liv Approach
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano 105 Di2
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	Shimano 105 Di2 FD-R7150
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano 105 Di2 RD-R7150
ГАЛЬМА	Shimano 105 Di2 hydraulic, Giant MPH rotors [F] 160mm, [R] 140mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano 105 Di2
КАСЕТА	Shimano 105, 12-speed, 11x36
ЛАНЦЮГ	KMC X12L-1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano 105, 34/50 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
КАРЕТКА	Shimano, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant P-R2, [F] 25mm, [R] 25mm
ВТУЛКИ	12mm thru-axle
СПИЦІ	stainless
ШИНИ	Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 33mm max tire size
LIMITS	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	33mm

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XXS	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	390	420	450	480	510
Нахил підсідельної труби	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Довжина верхньої труби (mm)	498	508	524	540	555
Висота кермової труби (mm)	105	120	135	155	175
Нахил кермової труби	70,0°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Виліт вилки (mm)	49	49	49	49	49
Шлях вилки (mm)	74	68	61	58	58
Колісна база (mm)	970	973	977	984	994
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405	405	405
Провисання каретки (mm)	72	72	69,5	69,5	69,5
Ефективна висота (mm)	499	517	532	553	572
Ефективна довжина (mm)	364	370	377	382	386
Безлечна висота (mm)	685	707	736	763	783
Ширина керма (mm)	360	360	380	400	420
Довжина виносу (mm)	80	80	90	100	110
Довжина шатунів (mm)	165	165	170	170	172,5
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.