

# LANGMA ADVANCED 2



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Prismatic Haze
RAMA	kompozyt Advanced, flat-mount disc, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive, flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Liv Contact, 31.8mm, aluminium XS: 360mm, S: 380mm, M: 400mm, L: 420mm
CHWYTY	Liv Stratus Elite 2.0
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact AeroLight, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Variant, -5/+15mm offset, karbon
SIODŁO	Liv Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 155mm
NAPĘD	
MANETKI	Shimano 105, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano 105 FD-R7100
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano 105 RD-R7100
HAMULCE	Shimano 105 hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P] 160mm, [T] 140mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano 105
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano 105, 12-rzędowa, 11-36
ŁAŃCUCH	KMC X12L
KORBA	Shimano 105, 34/50
ŚRODEK SUPORTU	Shimano BB-R5500-PB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant P-R2 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 25mm, tubeless, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska kartridż, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim Race, [P] 24, [T] 24
OPONY	Giant Gavia Course 1, R-Shield, 60 TPI, tubeless, 700x25c(28mm), zwijane
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	700x33

Zalecana cena detaliczna: 12 499,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	420	450	480	510
Kąt podsiodłowy	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	508	524	540	555
Długość główki ramy (mm)	120	135	155	175
Kąt główki ramy	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	49	49	49	49
Trail (mm)	68	61	58	58
Baza kół (mm)	973	977	984	994
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	72	69,5	69,5	69,5
Stack (mm)	517	532	553	572
Reach (mm)	370	377	382	386
Przekrok (mm)	707	736	763	783
Szerokość kierownicy (mm)	360	380	400	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	172,5
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.