LANGMA ADVANCED 2 QOM



產品規格

車架	
尺寸	XXS, XS, S, M
顏色	原生灰
車架	Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
前叉	Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
避震器	N/A
COMPONENTS	
車把手	Liv Contact,
把手帶/套	Liv Stratus Elite 2.0
豎桿	Giant Contact AeroLight,
座桿	Giant Variant, composite, -5/+15mm offset
坐墊	Liv Approach
踏板	platform pedal [GCS,GTS], N/A [all other GSC]
DRIVETRAIN	
變速把手	Shimano 105
前變速器	Shimano 105
後變速器	Shimano 105
煞車系統	Shimano 105 hydraulic, Shimano SM-RT64 rotors, [F] 160mm, [R] 140mm
煞車把手	Shimano 105
飛輪	Shimano 105, 12-speed, 11x36
鏈條	KMC X12L-1
大齒盤	Shimano 105, 34/50t
BOTTOM BRACKET (B B)	Shimano, press fit

輪組	
輪圈	Giant P-R1,
花鼓	12mm thru-axle
輻條	stainless
外胎	Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c, folding
其他	tubeless prepared, 33mm max tire size
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	33mm

Price: NT$68,800

車架幾何

車架	XXS	XS	S	M
座(立)管長 (mm)	390	420	450	480
座(立)管角度	75.0°	75.0°	74.5°	74.0°
上管長度 (mm)	498	508	524	540
頭管長度 (mm)	105	120	135	155
頭管角度	70.0°	71.0°	72.0°	72.5°
前叉 (mm)	49	49	49	49
Trail (mm)	74	68	61	58
前後輪距 (mm)	970	973	977	984
後下叉長度 (mm)	405	405	405	405
五通下降高度 (mm)	72	72	70	70
頭碗至五通高度 (mm)	499	517	532	553
頭碗至五通長度 (mm)	364	370	377	382
上管至地面高度 (mm)	685	707	736	763
把手寬 (mm)	360	360	380	400
龍頭長度 (mm)	80	80	90	100
曲柄長度 (mm)	160	165	165	170

＊捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利，恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等)，請以實際產品為主。