LANGMA ADVANCED DISC 2



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XXS, XS, S, M, L
КОЛІР	Chameleon Purple, Unicorn White
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
ВИЛКА	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Liv Contact XXS:36cm, XS:36cm, S:38cm, M:40cm, L:42cm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv All Condition
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact XXS:80mm, XS:80mm, S:90mm, M:100mm, L:110mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Variant, composite XXS:357mm, XS:357mm, S:357mm, M:357mm, L:357mm
СІДЛО	Liv Approach
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano 105
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	Shimano 105
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano 105
ГАЛЬМА	Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano 105 hydraulic
КАСЕТА	Shimano 105, 11-speed, 11x34
ЛАНЦЮГ	KMC X11EL-1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano 105, 34/50 XXS:165mm, XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm
КАРЕТКА	Shimano, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant P-R2 Disc wheelset
ВТУЛКИ	Giant P-R2 Disc wheelset, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Giant Course 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 32mm max tire size

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XXS	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	390	420	450	480	510
Нахил підсідельної труби	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Довжина верхньої труби (mm)	498	508	524	540	555
Висота кермової труби (mm)	105	120	135	155	175
Нахил кермової труби	70,0°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Виліт вилки (mm)	49	49	49	49	49
Шлях вилки (mm)	74,3	67,8	61,4	58,2	58,2
Колісна база (mm)	970	973	977	984	996
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405	405	405
Провисання каретки (mm)	72	72	70	70	67
Ефективна висота (mm)	499	517	532	553	569
Ефективна довжина (mm)	364	370	377	382	386
Безпечна висота (mm)	680	700	730	760	790
Ширина керма (mm)	360	360	380	400	420
Довжина виносу (mm)	80	80	90	100	110
Довжина шатунів (mm)	165	165	170	170	172,5
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.