

LANGMA ADVANCED PRO 1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XXS, XS, S, M, L
FARBE(N)	Fancy White/Chrome
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 32mm
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	Liv Contact SL
GRIFFE	Liv Stratus Elite 2.0
VORBAU	Giant Contact SL Aerolight
SATTELSTÜTZE	Giant Variant Carbon
SATTEL	Liv Alacra SL
PEDALE	platform pedal [GCS,GTS], N/A [all other GSC]
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 Di2 ST-R7170
UMWERFER	Shimano 105 Di2 FD-R7150
SCHALTWERK	Shimano 105 Di2 RD-R7150 12-fach
BREMSEN	Shimano 105 BR-R7170, 160/140mm
BREMSHEBEL	Shimano 105 BR-R7170
KASSETTE	Shimano 105 CS-R7100 11-34
KETTE	KMC X-12
KURBELSATZ	Shimano 105 FC-R7100 + Giant Power Pro 52/36
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT SLR 1 Disc Carbon, Tubeless Ready, 40mm
NABEN (V/H)	GIANT SLR 1 Disc
SPEICHEN	GIANT SLR 1 Disc
REIFEN	GIANT Gavia Course 0, 700x28c, Tubeless Ready, 170 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computer Befestigung zur Vorbauintegration Tubeless Kit (Dichtmittel,Ventile, Reifenheber,Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	33mm

UVP: 4.799,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XXS	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	390	420	450	480	510
Sitzwinkel	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Oberrohrlänge (mm)	498	508	524	540	555
Steuerrohrlänge (mm)	105	120	135	155	175
Lenkwinkel	70,0°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	49	49	49	49	49
Gabelnachlauf (mm)	74	68	61	58	58
Radstand (mm)	970	973	977	984	994
Kettenstrebenlänge (mm)	405	405	405	405	405
Tretlagerabsenkung (mm)	72	72	70	70	70
Stack (mm)	499	517	532	553	572
Reach (mm)	364	370	377	382	386
Überstands-/Durchstieghöhe (mm)	685	707	736	763	783
Lenkerbreite (mm)	360	360	380	400	420
Vorbaulänge (mm)	80	80	90	100	110
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	165	170	172,5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.