

# LANGMA ADVANCED PRO 1



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Aurora Noise
RAMA	kompozyt Advanced, flat-mount disc, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm
WIDELEC	kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Liv Contact SL, 31.8mm, flara 8°, aluminium XS: 34/36cm, S: 36/38cm, M: 38/40cm, L: 39/42cm
CHWYTY	Liv Stratus Elite 2.0
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL AeroLight, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Variant, -5/+15mm offset, karbon
SIODŁO	Liv Alacra SL, karbonowy szkielet i lekkie stalowe szyny SST 7mm, wypełnienie Rebound Foam + Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 155mm
NAPĘD	
MANETKI	Shimano 105 Di2, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano 105 Di2 FD-R7150
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano 105 Di2 RD-R7150
HAMULCE	Shimano 105 Di2, hydrauliczne, tarcze Shimano SM-RT70 [P] 160mm, [T] 140mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano 105 Di2
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano 105, 12-rzędowa, 11-34
ŁAŃCUCH	KMC X12L-1
KORBA	Shimano 105, 36/52 z pomiarem mocy Giant Power Pro
ŚRODEK SUPORTU	Shimano SM-BB71-41B, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant SLR 1 40, ETRTO: 22-622, szerokość zewnętrzna: 28mm, hookless, tubeless, karbon
PIASTY	PJ Giant Low Friction, CenterLock, oś przelotowa 12x100mm [T] Giant Low Friction, ratchet 40t, CenterLock, 12x142mm
SZPRYCHY	Sapim CX-Ray, [P] 21, [T] 24, zaplot DBL
OPONY	Giant Gavia Course 0, Race Shield, 170 TPI, tubeless, 700x25c(28mm), zwijane
DODATKI	uchwyt komputera, zestaw bezdętkowy (uszczelniając 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	700x33

Zalecana cena detaliczna: 21 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	420	450	480	510
Kąt podsiodłowy	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	508	524	540	555
Długość główki ramy (mm)	120	135	155	175
Kąt główki ramy	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	49	49	49	49
Trail (mm)	68	61	58	58
Baza kół (mm)	973	977	984	994
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	72	69,5	69,5	69,5
Stack (mm)	517	532	553	572
Reach (mm)	370	377	382	386
Przekrok (mm)	707	736	763	783
Szerokość kierownicy (mm)	360	380	400	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	172,5
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie