

LANGMA ADVANCED PRO DISC 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Golden Haze
RAMA	kompozyt Advanced, kompatybilna z RideSense, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x32mm
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive2 (1 1/4" x 1 1/2"), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x32mm
TYLNY AMORTYZATOR	N/A
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Liv Contact SLR, 31.8mm, karbon
CHWYTY	Liv All Condition
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Variant, karbon
SIODŁO	Liv Alacra SL
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	Shimano 105 Di2, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano 105 Di2
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano 105 Di2
HAMULCE	Shimano 105 Di2, hydrauliczne, tarcze Shimano SM-RT70 [P]160mm/[T]140mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano 105 Di2
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano 105, 12-rzędowa, 11-34
ŁAŃCUCH	KMC X12
KORBA	Shimano 105, 36/52
ŚRODEK SUPORTU	Shimano SM-BB71-41B, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant SLR 2 36 Carbon Disc, ETRTO: 22-622, wys. 36mm, tubeless ready, hookless, karbo
PIASTY	[P] Giant, CenterLock, oś przelotowa 12mm [T] Giant, bębenek 3-zapadkowy, CenterLock, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim Sprint, [P]24/[T]24
OPONY	Giant Gavia Course 1, 60TPI, R-Shield, tubeless, 700x25c (28mm), zwijane
DODATKI	RideSense Bluetooth, uchwyt komputera, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 21 399,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	420	450	480	510
Kąt podsiodłowy	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	508	524	540	555
Długość główki ramy (mm)	120	135	155	175
Kąt główki ramy	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	49	49	49	49
Trail (mm)	67,8	61,4	58,2	58,2
Baza kół (mm)	973	977	984	996
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	72	70	70	67
Stack (mm)	517	532	553	569
Reach (mm)	370	377	382	386
Przekrok (mm)	700	730	760	790
Szerokość kierownicy (mm)	360	380	400	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	172,5
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.