LANGMA ADVANCED SL 0



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COLORIS	Tahitian Pearl/Chrome
CADRE	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
FOURCHE	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv Contact SLR 31.8mm, 8-degree flare drop XXS: 36cm, XS: 36cm, S: 38cm, M: 40cm, L: 42cm (mesures prises en bas du cintre)
POIGNÉES	Liv Stratus Elite 2.0
POTENCE	Giant Contact SLR AeroLight XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm
TIGE DE SELLE	Liv Integrated Seatpost, -5/+15mm offset
SELLE	CADEX AMP
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM RED AXS
DÉRAILLEUR AVANT	SRAM RED AXS
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM RED AXS
FREINS	SRAM RED eTap hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F] 160mm, [R] 140mm
LEVIERS DE FREIN	SRAM RED AXS
CASSETTE	SRAM RED, 12-speed, 10x33
CHAÎNE	SRAM RED
PÉDALIER	SRAM RED AXS, 35/48 with power meter XXS:165mm, XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB

ROUES	
JANTES	CADEX Max 40 WheelSystem, [F] 40mm, [R] 40mm
MOYEUX	[F] CADEX R3 Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] CADEX R3-C48 Aero Hub, 48t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	CADEX Aero Carbon Spoke
PNEUS	CADEX Race GC, tubeless, 700x28c, folding
EXTRAS	computer mount, tubeless prepared, 33mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	33mm

Prix Public Conseillé: 12 500,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	600	640	680	720	760
Angle de tube de selle	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	498	508	524	540	555
Longueur du tube de direction (mm)	105	120	135	155	175
Angle du tube de direction	70,0°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	49	49	49	49	49
Trail (mm)	74	68	61	58	58
Empattement (mm)	970	973	977	984	994
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405
Drop du boitier de pédalier (mm)	72	72	69,5	69,5	69,5
Stack (mm)	499	517	532	553	572
Reach (mm)	364	370	377	382	386
Hauteur en statique (mm)	685	707	736	763	783
Largeur de cintre (mm)	360	360	380	400	420
Longueur de potence (mm)	80	80	90	100	110
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.