

# LANGMA ADVANCED SL 0



## SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	XS, S, M, L
KLEUREN	Raw Carbon/Rainbow Black/Iris
FRAME	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
VOORVORK	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Liv Contact SLR , 31.8mm, 8-degree flare drop, XXS: 34/36cm, XS: 34/36cm, S: 36/38cm, M: 38/40cm, L: 39/42cm
HANDVATTEN	Liv Stratus Elite 2.0
STUURPEN	Giant Contact SLR AeroLight, XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm
ZADELLEN	Liv Integrated Seatpost, -5/+15mm offset
ZADEL	CADEX AMP
PEDALEN	platform pedal [GCS,GTS], N/A [all other GSC]
AFMONTAGE	
SHIFTERS	SRAM RED AXS
VOORDERAILLEUR	SRAM RED AXS
ACHTERDERAILLEUR	SRAM RED AXS
REMMEN	SRAM RED eTap hydraulic, SRAM PaceLine X rotors, [F] 160mm, [R] 140mm
REMHENDELS	SRAM RED AXS
CASSETTE	SRAM RED, 12-speed, 10x33
AANDRIJVING	SRAM RED E1
CRANKSET	SRAM RED AXS, 35/48 with power meter, XXS:160mm, XS:165mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
BOTTOM BRACKET	SRAM DUB ceramic, press fit

WIELSET	
VELGEN	CADEX Max 40 WheelSystem, [F] 40mm, [R] 40mm
NAVEN	[F] CADEX R3 Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] CADEX R3-C48 Aero Hub, 48t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
SPAKEN	CADEX Aero Carbon Spoke
BANDEN	CADEX Road Race GC, tubeless, 700x28c, folding
EXTRA'S	computer mount, Airway Eco Composite water bottle cage, tubeless prepared, 33mm max tire size
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	33mm

Adviesprijs: € 12.499,00

## GEOMETRIE

FRAME	XS	S	M	L
Zitbuis lengte (mm)	640	680	720	760
Zitbuis hoek	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	508	524	540	555
Balhoofdbuis Lengte (mm)	120	135	155	175
Balhoofdbuis Hoek	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Vork Sprong (mm)	49	49	49	49
Naloop (mm)	68	61	58	58
Wielbasis (mm)	973	977	984	994
Liggende achtervork lengte (mm)	405	405	405	405
Bottom Bracket Drop (mm)	72	70	70	70
Stack (mm)	517	532	553	572
Reach (mm)	370	377	382	386
Stand Over Height (mm)	707	736	763	783
Stuur breedte (mm)	360	380	400	420
Stuurpen Lengte (mm)	80	90	100	110
Cranklengte (mm)	165	165	170	172,5

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder vooraankondiging wijzigen.