



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COULEURS	Dreamy Blue/Chrome
CADRE	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
AMORTISSEUR (SHOCK)	N/A
COMPOSANTES	
GUIDON	Liv Contact SLR , 31.8mm, 8-degree flare drop, XXS: 34/36cm, XS: 34/36cm, S: 36/38cm, M: 38/40cm, L: 39/42cm
POIGNÉES	Liv Stratus Elite 2.0
POTENCE	Giant Contact SLR AeroLight, XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm
TIGE DE SELLE	Liv Integrated Seatpost, -5/+15mm offset
SELLE	Liv Alacra SLR
PÉDALES	N/A
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)	
LEVIER DE VITESSE	Shimano Ultegra Di2
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
FREINS	Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors, [F]160mm, [R]140mm
LEVIER DE FREIN	Shimano Ultegra Di2
CASSETTE	Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34
CHAÎNE	Shimano CN-M8100
PÉDALIER	Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter, XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm
BOÎTIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F] 40mm, [R] 40mm
MOYEURS	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 40T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	Giant Aero Carbon Spoke
PNEUS	CADEX Road Race GC, tubeless, 700x28c, folding
EXTRAS	computer mount , 33mm max tire size
LIMITES	
MAX TIRE CLEARANCE	33mm

Prix de détail: 9 999,00 \$

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M
Longueur du tube de selle (mm)	600	640	680	720
Angle du tube de selle	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	498	508	524	540
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	105	120	135	155
Angle du tube de direction	70,0°	71,0°	72,0°	72,5°
Déport (rake) de fourche (mm)	49	49	49	49
Trail (mm)	74	68	61	58
Empattement (mm)	970	973	977	984
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	72	72	70	70
Portée Verticale (Stack) (mm)	499	517	532	553
Portée Horizontale (Reach) (mm)	364	370	377	382
Hauteur du cadre (mm)	685	707	736	763
Largeur du Guidon (mm)	360	360	380	400
Longueur de la Potence (mm)	80	80	90	100
Longueur des manivelles (mm)	160	165	165	170

Giant Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.