

LANGMA ADVANCED SL 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Cosmic Dust/Chrome
RAMA	kompozyt Advanced SL, zintegrowany wspornik siodła ISP, suport PF86, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, kompatybilna wyłącznie z elektronicznymi systemami zmiany przełożeń
WIDELEC	kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Liv Contact SLR, 31.8mm, flara 8°, karbon XS: 34/36cm, S: 36/38cm, M: 38/40cm, L: 39/42cm
CHWYTY	Liv Stratus Elite 2.0
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR AeroLight, karbon
WSPORNIK SIODŁA	zintegrowany ISP, kompozyt Advanced SL, offset -5/+15mm
SIODŁO	Liv Alacra SLR, karbonowy szkielet i szyny 9mm, wypełnienie Rebound Foam + Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 155mm
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Ultegra Di2, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
HAMULCE	Shimano Ultegra Di2, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-CL800 [P]160mm, [T]140mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Ultegra Di2
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Ultegra, 12-rzędowa, 11-34
ŁAŃCUCH	Shimano CN-M8100
KORBA	Shimano Ultegra, 36/52 z pomiarem mocy Giant Power Pro
ŚRODEK SUPORTU	Shimano SM-BB71-41B, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant SLR 0 40, ETRTO: 22-622, szerokość zewnętrzna: 28mm, hookless, tubeless, karbon
PIASTY	[P] Giant Low Friction, CenterLock, oś przelotowa 12x100mm [T] Giant Low Friction, ratchet 40t, CenterLock, 12x142mm
SZPRYCHY	Giant Aero Carbon, [P] 21, [T] 24, zaplot DBL
OPONY	CADEX Race, Race Shield, 120 TPI, tubeless, 700x28c, zwijana
DODATKI	uchwyt komputera, zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	700x33

Zalecana cena detaliczna: 37 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	640	680	720	760
Kąt podsiodłowy	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	508	524	540	555
Długość główki ramy (mm)	120	135	155	175
Kąt główki ramy	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	49	49	49	49
Trail (mm)	68	61	58	58
Baza kół (mm)	973	977	984	994
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	72	69,5	69,5	69,5
Stack (mm)	517	532	553	572
Reach (mm)	370	377	382	386
Przekrok (mm)	707	736	763	783
Szerokość kierownicy (mm)	360	380	400	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	172,5
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.