



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L
KOLOR	Panther
RAMA	aluminium ALUXX SL, oś przelotowa 12x148, suport BSA 73, max. rozmiar tarczy korbowodu 32t, max. rozmiar opony: 29x2.5"
WIDELEC	Giant Crest 34 SL RCL, 130mm, 15x110
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, wznios 20mm, aluminium
CHWYTY	Liv Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, regulowany 29": S: 100mm skok / 30.9 x 345mm M: 125mm skok / 30.9 x 395mm L: 150mm skok / 30.9 x 440mm
SIODŁO	Liv Sylvia
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM SX Eagle, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM NX Eagle
HAMULCE	Shimano BR-MT420 [P], Shimano BR-MT410 [T], hydrauliczne, tarcze Shimano SM-RT26 [P]180mm, [T]180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano BL-MT401
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM SX Eagle, 12-rzędowa, 11-50
ŁAŃCUCH	SRAM SX Eagle
KORBA	SRAM SX Eagle PowerSpline, 30t
ŚRODEK SUPORTU	SRAM PowerSpline, BSA

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant AM 29, ETRTO: 30-622, tubeless ready, aluminium
PIASTY	[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska stożkowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Leader, [P]28/[T]28
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR, tubeless [T] Maxxis Aggressor 29x2.5 WT, EXO, TR, tubeless
DODATKI	-

Zalecana cena detaliczna: 7 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S (29")	M (29")	L (29")
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	410	430
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	290	340	360
Kąt podsiodłowy	76,5°	76,5°	76,5°
Długość górnej rury (mm)	554	575	596
Długość główki rury (mm)	90	100	110
Kąt główki rury	66,0°	66,0°	66,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44
Trail (mm)	121,7	121,7	121,7
Baza kół (mm)	1136	1159	1182
Długość tylnego trójkąta (mm)	438	438	438
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60
Stack (mm)	618	627	636
Reach (mm)	406	425	443
Przekrok (mm)	661	712	737
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	50
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170
Rozmiar kół	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.