



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	27.5": XS 29": S, M, L
KOLOR	Sea Sparkle, Bay Leaf
RAMA	aluminium ALUXX SL, oś przelotowa 12x148, suport BSA 73, max. rozmiar tarczy korbowodu 32t, max. rozmiar opony 27.5"x2.6" (XS) lub 29"x2.5" (S-L)
WIDELEC	Giant Crest 34 RCL, 130mm, 15x110
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, wznios 20mm, aluminium
CHWYTY	Liv Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, regulowany 27.5": XS: 100mm skok / 30.9 x 345mm 29": S: 100mm skok / 30.9 x 345mm M: 125mm skok / 30.9 x 395mm L: 150mm skok / 30.9 x 440mm
SIODŁO	Liv Sylvia
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano CUES SL-6000, 1x10
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano CUES RD-U6000, Shadow +
HAMULCE	Tektro HDM 276, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-24 [P]180mm, [T]180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HDM 275, hydrauliczne, tarcze [P]180mm, [T]180mm
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CUES CS-LG300, 10-rzędowa, 11-48
ŁAŃCUCH	Shimano CUES LG500
KORBA	Shimano CUES, FC-U6000-1, 30t
ŚRODEK SUPORTU	Shimano, BSA

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant AM 29 / 27.5, ETRTO: 30-622 / 30-584, tubeless ready, aluminium
PIASTY	[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska stożkowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Leader, [P]28/[T]28
OPONY	27.5": Maxxis Ardent Race 27.5x2.6, EXO, TR, tubeless 29": [P] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR, tubeless, [T] Maxxis Aggressor 29x2.5 WT, EXO, TR, tubeless
DODATKI	-

Zalecana cena detaliczna: 6 299,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	XS (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")
Długość rury podsiodłowej (mm)	360	380	410	430
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	290	290	340	360
Kąt podsiodłowy	76,0°	76,5°	76,5°	76,5°
Długość górnej rury (mm)	544	554	575	596
Długość główki ramy (mm)	95	90	100	110
Kąt główki ramy	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	113,9	121,7	121,7	121,7
Baza kół (mm)	1118	1136	1159	1182
Długość tylnego trójkąta (mm)	438	438	438	438
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	608	618	627	636
Reach (mm)	393	406	425	443
Przekrok (mm)	613	661	712	737
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	760	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	170
Rozmiar kół	27.5"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.