



LURRA E+ 1 EX



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	Giant SyncDrive Pro2 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	Giant RideControl Dash, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania, USB-C (10W)
WYŚWIETLACZ	Giant RideControl Dash, wysokokontrastowy kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 800, ogniwa 22700 Lithium, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral kompatybilny z dodatkowy akumulatorem EnergyPak Plus (tylko rozmiary M i L)
ŁADOWARKA	Giant EnergyPak 4A Smart Compact, 60% w 2:50h
ŁĄCZNOŚĆ	dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L (XS-S: 27.5 / M-L: 29)
KOLOR	Kelp Forest
RAMA	aluminium ALUXX SL, główka ramy Overdrive 1.5" - 1.8", oś 148x12mm, ISS, kompatybilny z EnergyPak Plus, zintegrowane mocowanie nóżki KS40
WIDELEC	SR Suntour XCR 34 Boost 2-CR Air, 130mm, rura sterowa 1½ - 1¼", oś 15AH2-110
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR Riser, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro Single Lock-on
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch AT, regulowany skok, manetka, 30,9mm
SIODŁO	Liv Ergo Contact Trail
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues LinkGlide, 1x11
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues
HAMULCE	Shimano BR-MT410, hydrauliczne, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano BL-MT401
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues LinkGlide, CL-LG400-11, 11-50T
ŁAŃCUCH	KMC eGlide, e-bike optimized
KORBA	tarcza stalowa FSA MegaTooth 36T, direct-mount ramiona FSA Comet E-Bike
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCT, ETRTO: [XS-S] 25-584, [M-L] 25-622, Tubeless Ready, aluminium, e-optimized
PIASTY	Giant eTracker Boost, [P] 110x15 [T] 148x12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P]28 [T]32
OPONY	Maxxis Rekon, [XS-S] 27.5" x 2.4", [M-L] 29" x 2.4", 60TPI
DODATKI	nóżka KSA40
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Giant Recon E HL50 [T] Axa BlueLine Steady E6, 6-12V
ZABEZPIECZENIE	-
BAGAŻNIK	Giant Rack-It, system montażu akcesoriów MIK

Zalecana cena detaliczna: 18 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	365	405	468	485
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	200	240	280	320
Kąt podsiodłowy	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	550	570	590	610
Długość główki ramy (mm)	110	120	120	140
Kąt główki ramy	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	51	51
Trail (mm)	112	112	113	113
Baza kół (mm)	1122	1143	1187	1210
Długość tylnego trójkąta (mm)	450	450	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	50	50	65	65
Stack (mm)	622	631	660	679
Reach (mm)	371	389	400	415
Przekrok (mm)	687	702	743	742
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	750	750
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	60
Długość ramienia korby (mm)	165	165	165	165
Rozmiar kół	[F] 27.5+"	[F] 27.5+"	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.