



# LURRA E+ 2 EX



## SPECYFIKACJA

| E+ SYSTEM           |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SILNIK              | Giant SyncDrive Sport2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-sensor technology                                                                                                                                  |
| MODUŁ STERUJĄCY     | Giant RideControl Dash, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania, USB-C (10W)                                                                                                                 |
| WYŚWIETLACZ         | Giant RideControl Dash, wysokokontrastowy kolorowy wyświetlacz LCD                                                                                                                                       |
| AKUMULATOR          | EnergyPak Smart Integrated 625, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral kompatybilny z dodatkowy akumulatorem EnergyPak Plus (tylko rozmiary M i L) |
| ŁADOWARKA           | Giant EnergyPak 4A Smart Compact, 60% w 2:30h                                                                                                                                                            |
| ŁĄCZNOŚĆ            | dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)                                                                                                        |
| RAMA                |                                                                                                                                                                                                          |
| ROZMIARY            | XS, S, M, L (XS-S: 27.5" / M-L: 29")                                                                                                                                                                     |
| KOLOR               | Mushroom                                                                                                                                                                                                 |
| RAMA                | aluminium ALUXX SL, główka ramy Overdrive 1.5" - 1.8", oś 148x12mm, ISS, kompatybilny z EnergyPak Plus, zintegrowane mocowanie nóżki KS40                                                                |
| WIDELEC             | SR Suntour XCR 34 Boost 2-CR Coil, 130mm, rura sterowa 1½" - 1⅝", oś 15AH2-110                                                                                                                           |
| TYLNY AMORTYZATOR   | -                                                                                                                                                                                                        |
| KOMPONENTY          |                                                                                                                                                                                                          |
| KIEROWNICA          | Giant Connect TR Riser, 31.8mm, aluminium                                                                                                                                                                |
| CHWYTY              | Giant Tactal Pro Single Lock-on                                                                                                                                                                          |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Giant Contact, 31.8mm, aluminium                                                                                                                                                                         |
| WSPORNIK SIODŁA     | Giant, mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium                                                                                                                                           |
| SIODŁO              | Liv Ergo Contact Trail                                                                                                                                                                                   |
| PEDAŁY              | platformowe                                                                                                                                                                                              |
| NAPĘD               |                                                                                                                                                                                                          |
| MANETKI             | Shimano Cues LinkGlide, 1x9                                                                                                                                                                              |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | -                                                                                                                                                                                                        |
| PRZERZUTKA TYLNA    | Shimano Cues                                                                                                                                                                                             |
| HAMULCE             | Tektro HD-M285, hydrauliczne, tarcze 180mm                                                                                                                                                               |
| DZWIGNIE HAMULCA    | Tektro HD-M285                                                                                                                                                                                           |
| KASETA / WOLNOBIEG  | Shimano Cues, LinkGlide, CS-LG300-9, 11-46T                                                                                                                                                              |
| ŁAŃCUCH             | KMC eGlide, e-bike optimized                                                                                                                                                                             |
| KORBA               | tarcza stalowa FSA MegaTooth 36T, direct-mount ramiona FSA Comet E-Bike                                                                                                                                  |
| ŚRODEK SUPORTU      | -                                                                                                                                                                                                        |

| KOŁA           |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRĘCZE        | Giant XCT, ETRTO: [XS-S] 25-584, [M-L] 25-622, Tubeless Ready, aluminium, e-optimized |
| PIASTY         | Giant eTracker Boost, [P] 110x15 [T] 148x12mm                                         |
| SZPRYCHY       | Stal nierdzewna, [P]28 [T]32                                                          |
| OPONY          | Maxxis Rekon, [XS-S] 27.5" x 2.4", [M-L] 29" x 2.4", 60TPI                            |
| DODATKI        | nóżka KSA40                                                                           |
| AKCESORIA      |                                                                                       |
| OŚWIETLENIE    | [P] Giant Recon E HL50 [T] Axa BlueLine Steady E6, 6-12V                              |
| ZABEZPIECZENIE | -                                                                                     |
| BAGAŻNIK       | Giant Rack-It, system montażu akcesoriów MIK                                          |

Zalecana cena detaliczna: 16 699,00 zł

## GEOMETRIA

| RAMA                                 | XS                      | S                       | M           | L           |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Długość rury podsiodłowej (mm)       | 365                     | 405                     | 468         | 485         |
| Max. głębokość osadzenia sztycy (mm) | 200                     | 240                     | 280         | 320         |
| Kąt podsiodłowy                      | 74,0°                   | 74,0°                   | 74,0°       | 74,0°       |
| Długość górnej rury (mm)             | 550                     | 570                     | 590         | 610         |
| Długość główki ramy (mm)             | 110                     | 120                     | 120         | 140         |
| Kąt główki ramy                      | 66,0°                   | 66,0°                   | 66,0°       | 66,0°       |
| Wyprzedzenie widelca (mm)            | 44                      | 44                      | 51          | 51          |
| Trail (mm)                           | 112                     | 112                     | 113         | 113         |
| Baza kół (mm)                        | 1122                    | 1143                    | 1187        | 1210        |
| Długość tylnego trójkąta (mm)        | 450                     | 450                     | 470         | 470         |
| Obniżenie środka suportu (mm)        | 50                      | 50                      | 65          | 65          |
| Stack (mm)                           | 622                     | 631                     | 660         | 679         |
| Reach (mm)                           | 371                     | 389                     | 400         | 415         |
| Przekrok (mm)                        | 687                     | 702                     | 743         | 742         |
| Szerokość kierownicy (mm)            | 690                     | 690                     | 750         | 750         |
| Długość wspornika kierownicy (mm)    | 40                      | 40                      | 50          | 60          |
| Długość ramienia korbey (mm)         | 165                     | 165                     | 165         | 165         |
| Rozmiar kół                          | [F] 27.5+ <sup>++</sup> | [F] 27.5+ <sup>++</sup> | [F] 29" [R] | [F] 29" [R] |

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.