



LURRA E+ 2 EX



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Pro3X 100Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 625, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604)
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Smart Compact
RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Urban Oasis
RAMA	aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive (Z562/72), oś 148x12mm, ISS, UDH, kompatybilny z EnergyPak Plus, zintegrowane mocowanie nóżki KS40
WIDELEC	SR Suntour XCM34, 130mm, 15x110mm
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR Riser, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Liv Tactal Pro Single Lock-On
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Liv Ergo Contact Trail, ESG
PEDAŁY	szeroła platforma, 28-pinów, obudowa PP, oś stalowa
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues LinkGlide, 1x10
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues LinkGlide, 10s. Shadow+
HAMULCE	Shimano MT-200, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano MT-200
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues LinkGlide, 10s. 11-48T
ŁAŃCUCH	Shimano LinkGlide, prowadnica Co-Moulded, regulacja 32-38T
KORBA	Direct-mount, stalowa 36T, ramiona z kutego aluminium

KOŁA	
OBRĘCZE	XCT, ETRTO: [XS-S] 25-584, [M-L] 25-622, Tubeless Ready, aluminium, e-optimized
PIASTY	Shimano TC500 Boost, Center-Lock, 15x110mm [P] 12x148mm [T]
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P]28 [T]32
OPONY	Maxxis Rekon, [XS-S] 27.5" x 2.4", [M-L] 29" x 2.4", EXO, 60TPI
DODATKI	KSA40
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Giant Recon EL50 [T] Axa BlueLine Steady E6
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora ABUS Xplus
BAGAŻNIK	aluminiowy, system montażu akcesoriów MIK
BŁOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	aluminiowe
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	150kg

Zalecana cena detaliczna: 13 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Kąt podsiodłowy	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	550	570	590	610
Długość główki ramy (mm)	110	120	120	140
Kąt główki ramy	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Baza kół (mm)	1122	1143	1187	1210
Długość tylnego trójkąta (mm)	450	450	470	470
Stack (mm)	622	631	660	679
Reach (mm)	371	389	400	415
Długość ramienia korby (mm)	165	165	165	165

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.