

PIQUE 29 1



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Brush Blue / Milky Way
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum, 100mm Maestro Suspension
FOURCHE	Fox 32 Float SC Performance, 100mm, GRIP damper, Boost 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
AMORTISSEUR	Fox Float DPS Performance 165/45, custom tuned for Liv
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XC, flat, 760x35mm
POIGNÉES	Liv Supera, single lock ring
POTENCE	Giant Contact SL XC, 35mm XS:50mm, S:50mm, M:60mm, L:70mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper, remote XS: 75mm travel / 30.9 x 295mm S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 100mm travel / 30.9 x 345mm L: 100mm travel / 30.9 x 345mm
SELLE	Fi'zi:k Vento Argo R5
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano SLX M7100, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano SLX M7100
FREINS	Shimano MT500, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano MT-501
CASSETTE	Shimano SLX M7100, 10x51
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Shimano SLX, 30t XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCT 29, tubeless ready, sleeve-joint, 25mm inner width
MOYEURS	[F] Shimano 15x110, sealed bearing [R] Shimano 12x148, sealed bearing
RAYONS	Sapim
PNEUS	[F] Maxxis Recon Race, 29x2.25", foldable, TLR, EXO, tubeless [R] Maxxis Recon Race, 29x2.25", foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, max tire size 2.25", max chainring size 32t
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 3 700,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	390	406	445	482
Angle de tube de selle	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	565	580	595	610
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	100	110
Angle du tube de direction	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	92,9	92,9	92,9	92,9
Empattement (mm)	1100	1115	1131	1147
Longueur des bases (mm)	438	438	438	438
Drop du boîtier de pédalier (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	578	583	587	597
Reach (mm)	399	413	427	439
Hauteur en statique (mm)	694	703	724	755
Largeur de cintre (mm)	720	720	740	740
Longueur de potence (mm)	50	50	60	70
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.