

PIQUE 29 2



TECHNIQUES

| CADRE | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES | XS, S, M, L |
| COLORIS | Purple Ash / Black |
| CADRE | ALUXX SL-Grade Aluminum, 100mm Maestro Suspension |
| FOURCHE | RockShox Recon RL Silver, 100mm, Boost 15x110, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv |
| AMORTISSEUR | Fox Float DPS Performance 165/45, custom tuned for Liv |
| COMPOSANTS | |
| CINTRE | Giant Contact XC, flat, 760x35mm |
| POIGNÉES | Liv Supera, single lock ring |
| POTENCE | Giant Contact SL XC, 35mm XS:50mm, S:50mm, M:60mm, L:70mm |
| TIGE DE SELLE | Giant Contact Switch dropper, remote XS: 75mm travel / 30.9 x 295mm S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 100mm travel / 30.9 x 345mm L: 100mm travel / 30.9 x 345mm |
| SELLE | Fi'zi:k Vento Argo R5 |
| PÉDALES | platform |
| DÉRAILLEUR | |
| MANETTES | Shimano Deore M6100, 1x12 |
| DÉRAILLEUR AVANT | N/A |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore M6100 |
| FREINS | Shimano MT410, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm |
| LEVIERS DE FREIN | Shimano MT-401 |
| CASSETTE | CS-M7100-12 10-51T 12S |
| CHAÎNE | KMC X-12 |
| PÉDALIER | Praxis Cadet Boost, 30t XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm |
| BOITIER DE PÉDALIER | Praxis, press fit |

| ROUES | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JANTES | Giant XCT 29, tubeless ready, sleeve-joint, 25mm inner width |
| MOYEUX | [F] Shimano 15x110, sealed bearing [R] Shimano 12x148, sealed bearing |
| RAYONS | Sapim |
| PNEUS | [F] Maxxis Recon Race, 29x2.35, foldable, TLR, EXO, tubeless [R] Maxxis Recon Race, 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless |
| EXTRAS | tubeless prepared, max tire size 2.25", max chainring size 32t |
| ACCESSOIRES | |
| ECLAIRAGE | Kit d'éclairage avant et arrière à piles |

Prix Public Conseillé: 2 850,00 €

GÉOMÉTRIE

| CADRE | XS | S | M | L |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm) | 390 | 406 | 445 | 482 |
| Angle de tube de selle | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 565 | 580 | 595 | 610 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 90 | 95 | 100 | 110 |
| Angle du tube de direction | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Déport de fourche (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Trail (mm) | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| Empattement (mm) | 1100 | 1115 | 1131 | 1147 |
| Longueur des bases (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Drop du boîtier de pédalier (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stack (mm) | 578 | 583 | 587 | 597 |
| Reach (mm) | 399 | 413 | 427 | 439 |
| Hauteur en statique (mm) | 694 | 703 | 724 | 755 |
| Largeur de cintre (mm) | 720 | 720 | 740 | 740 |
| Longueur de potence (mm) | 50 | 50 | 60 | 70 |
| Longueur des manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 |
| Diamètre des roues | 29" | 29" | 29" | 29" |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.