

PIQUE ADVANCED 0



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Mulberry Glitter
RAHMEN	Advanced Vollcarbon Rahmen, FlexPoint PRO Carbon Hinterbau, 115 mm Federweg, 12x148 mm Max. Reifenfreiheit: 2.4" Max. Kettenblattgröße: 34T
GABEL	Fox 34 Float SC Factory, FIT4 Dämpfung, 120 mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	Fox Float SL Factory, 165x45mm, Trunnion mount, custom tuned for Liv *Nicht kompatibel mit RockShox Sid Dämpfern aus dem Jahr 2023 oder früher.
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SLR XC Carbon 35
GRIFFE	Liv XC Pro
VORBAU	GIANT Contact SL XC 35
SATTELSTÜTZE	Fox Transfer Factory Vario Stütze 30.9mm (XS:100mm, S: 125mm, M:125mm, L:150mm)
SATTEL	Fizik Vento Argo R5 mit Kium Rail
PEDALE	platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM AXS
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	SRAM XX Eagle AXS
BREMSEN	Shimano XTR BR-M9100, 180/160mm
BREMSHEBEL	Shimano XTR BL-M9100
KASSETTE	SRAM XX CS1299, 10-52T
KETTE	SRAM XX
KURBELSATZ	SRAM XX SL Powermeter, 32T
INNENLAGER	SRAM DUB PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	ZIPPI 1 ZERO HiTop SL 29", 30mm hookless carbon
NABEN (V/H)	ZIPPI 1 ZERO HiTop SL
SPEICHEN	ZIPPI 1 ZERO HiTop SL
REIFEN	Maxxis Aspen 29X2,4", TLR, 120tpi, EXO Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	MRP Kettenführung Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung) *Nicht kompatibel mit RockShox Sid Dämpfern aus dem Jahr 2023 oder früher.

UVP: 9.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	380	410	440	470
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	203	233	263	293
Sitzwinkel	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Oberrohrlänge (mm)	555	570	585	600
Steuerrohrlänge (mm)	90	95	105	115
Lenkwinkel	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	112,2	112,2	112,2	112,2
Radstand (mm)	1121	1137	1154	1170
Kettenstrebienlänge (mm)	435	435	435	435
Tretlagerabsenkung (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	599	603	612	622
Reach (mm)	406	420	432	445
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	748	767	770	791
Lenkerbreite (mm)	760	760	760	760
Vorbaulänge (mm)	60	60	70	70
Kurbellarmlänge (mm)	165	170	170	175
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.