

PIQUE ADVANCED 29 0



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	XS, S, M, L
KLEUREN	Mulberry Glitter/Black/Chrome
FRAME	Advanced-grade composite front and rear triangles, 115mm FlexPoint Pro Suspension
VOORVORK	Fox 34 Float SC Factory, 120mm, FIT4 damper, Boost 15x110 Kabolt, tapered, tapered, 44mm offset, 3 position remote lockout
DEMPER	Fox Float SL Factory 165x45, custom tuned for Liv
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact SLR XC, composite, 35mm XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 760mm
HANDVATTEN	Liv XC Pro, 32mm
STUURPEN	Giant Contact SL XC, alloy, 35mm XS: 60mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 70mm
ZADELPEN	Fox Transfer dropper, remote XS: 100mm travel / 30.9 x 345mm S: 125mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 400mm L: 125mm travel / 30.9 x 400mm
ZADEL	Fi'zi:k Vento Argo R5
PEDALEN	platform
AFMONTAGE	
SHIFTERS	SRAM AXS, 1x12
VOORDERAILLEUR	N/A
ACHTERDERAILLEUR	SRAM XX Eagle, T-Type AXS
REMMEN	Shimano XTR, hydraulic, Shimano RT-64 centerlock rotors [F]180mm, [R]160mm
REMHENDELS	Shimano XTR BL-M9100
CASSETTE	SRAM XX CS 1299 SL T-Type, 10x52
AANDRIJVING	SRAM XX T-Type
CRANKSET	SRAM XX SL T-Type, power meter, alloy chainring 32t, 55mm chainline XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm
BOTTOM BRACKET	SRAM DUB, press fit

WIELSET	
VELGEN	ZIPPP 1ZERO HiTop SL 29 WheelSystem, 30mm inner width
NAVEN	XD, Centerlock
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Maxxis Aspen, 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRA'S	tubeless prepared, custom Giant MRP chain guide, 3M clear foil down tube protector, max tire size 2.4-inch, max chainring size 34t. *Not compatible with 2023 or earlier RockShox Sid rear shocks.

Adviesprijs: € 12.999,00

GEOMETRIE

FRAME	S	M	L
Zitbuis lengte (mm)	410	440	470
Seat Post Insertion Depth (mm)	233	263	293
Zitbuis hoek	76,0°	76,0°	76,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	570	585	600
Balhoofdbuis Lengte (mm)	95	105	115
Balhoofdbuis Hoek	67,0°	67,0°	67,0°
Vork Sprong (mm)	44	44	44
Naloop (mm)	112,2	112,2	112,2
Wielbasis (mm)	1137	1154	1170
Liggende achtervork lengte (mm)	435	435	435
Bottom Bracket Drop (mm)	45	45	45
Stack (mm)	603	612	622
Reach (mm)	420	432	445
Stand Over Height (mm)	767	770	791
Stuur breedte (mm)	760	760	760
Stuurpen Lengte (mm)	60	70	70
Cranklengte (mm)	170	170	175
Wielmaat	29"	29"	29"

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voor aankondiging wijzigen.