

# PIQUE ADVANCED 29 1



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Gloss Raw Carbon/Matte Raw Carbon/Chrome
CADRE	Advanced-grade composite front and rear triangles, 115mm FlexPoint Pro Suspension
FOURCHE	Fox 34 Float SC Performance Elite, 120mm, Boost 15x110 KaBolt, tapered, 44mm offset, 3 position remote lockout
AMORTISSEUR	Fox Float SL Performance Elite, 165x45, custom tuned for Liv
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR XC, composite, 35mm XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 760mm
POIGNÉES	Liv XC Pro, 32mm
POTENCE	Giant Contact SL XC, alloy, 35mm XS: 60mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 70mm
TIGE DE SELLE	NEW Giant Contact Switch AT, adjustable dropper, remote XS/S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M/L : 140-170mm travel / 30.9 x 470mm
SELLE	Fi'zi:k Vento Argo R5
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM AXS, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM GX Eagle, T-Type AXS
FREINS	Shimano XT, hydraulic, Shimano RT-64 centerlock rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano XT BL-M8100
CASSETTE	SRAM GX CS 1275 T-Type, 10x52
CHAÎNE	SRAM GX T-Type
PÉDALIER	SRAM XO T-Type, power meter, alloy chainring 32t (max34t), 55mm chainline XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCR 1 30 carbon WheelSystem, 30mm inner width
MOYEURS	[F] Giant XC alloy, CenterLock, [R] Giant XC alloy, DT350 internal, 54t ratchet system, CenterLock
RAYONS	Sapim Laser
PNEUS	Maxxis Aspen, 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, custom Giant MRP chain guide, 3M clear foil down tube protector, max tire size 2.4-inch, max chainring size 34t. *Not compatible with 2023 or earlier RockShox Sid rear shocks.
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	29x2.4

Prix Public Conseillé: 7 900,00 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	410	440	470
Seat Post Insertion Depth (mm)	203	233	263	293
Angle de tube de selle	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	555	570	585	600
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	105	115
Angle du tube de direction	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	112,2	112,2	112,2	112,2
Empattement (mm)	1121	1137	1154	1170
Longueur des bases (mm)	435	435	435	435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	599	603	612	622
Reach (mm)	406	420	432	445
Hauteur en statique (mm)	748	767	770	791
Largeur de cintre (mm)	760	760	760	760
Longueur de potence (mm)	60	60	70	70
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.